


Standaard Lichtplan

Terreinverlichting met LED paaltoparmaturen



UrbanStar BDS100




Townguide BDPI02

Toelichting


Bepaal de montagehoogte aan de hand van de situatietekening
 Bepaal de gewenste verlichtingssterkte
 Bepaal een armatuur met behulp van de grafiek

Vuistregel:

Terreinsbreedte = 4x Masthoogte
 Terreindiepte = 4x Masthoogte



Terreinverlichting met LED paaltoparmaturen



- A** BDS100 1xLED43-3S/740 DRW
BDP102 PCC 1xGRN40/840 DRW
- B** BDS100 1xLED32-3S/740 DRW
BDP102 PCC 1xGRN30/840 DRW
- C** BDS100 1xLED28-3S/740 DRW
BDP102 PCC 1xGRN25/840 DRW
- D** BDS100 1xLED22-3S/740 DRW
BDP102 PCC 1xGRN20/840 DRW
- E** BDS100 1xLED14-3S/740 DRW
BDP102 PCC 1xGRN15/840 DRW


Standaard Lichtplan

Terreinverlichting met LED paaltoparmaturen

Productkenmerken

UrbanStar BDS100


- Terugverdientijd minder dan 6 jaar
- Designvormgeving voor vloeiende integratie in de openbare ruimte
- Superieur lichtbeeld met speciaal breedstralend optiek
- Voorbekabeld (5m) geleverd voor eenvoudige installatie
- Speciale UrbanStar mast verkrijgbaar voor naadloze aansluiting



UrbanStar BDS100 afmeting in mm

TownGuide BDPI02

- Hoogwaardig design
- Brede reeks opzet-armaturen met samenhangende vormgeving
- Diffuus LED-licht van hoge kwaliteit
- Lange LED-levensduur



TownGuide BDPI02
afmeting in mm

Bestelgegevens

UrbanStar BDS100

Typenummers	EOC
BDS100 LED14-3S/740 I DRW DGR CLO C5K	??????
BDS100 LED22-3S/740 I DRW DGR CLO C5K	??????
BDS100 LED28-3S/740 I DRW DGR CLO C5K	??????
BDS100 LED32-3S/740 I DRW DGR CLO C5K	??????
BDS100 LED43-3S/740 I DRW DGR CLO C5K	??????

CitySpirit Cone BDS470

Typenummers	EOC
	??????



©2017 Philips Lighting Alle rechten voorbehouden.

www.lighting.philips.nl