

Philips TrueLine, utanpåliggande montage: TrueLine ljusprofil

TrueLine för utanpåliggande montage

Arkitekter behöver en belysningslösning som passar den invändiga arkitekturen i utrymmet de förbättrar. De vill ha en ljusrad med eleganta proportioner och höga ljusnivåer som ger maximal designfrihet. Philips TrueLine är en flexibel linjär armatur för inomhusbruk på kontor, som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. Beställare behöver armaturer som sparar energi samtidigt som de ger rätt ljusnivå. TrueLine infälld klarar båda dessa krav. TrueLine infälld är kompatibel med WELL-byggnadsstandarden för belysning och är dessutom UGR<19-klassad och uppfyller alla standarder för kontorsbelysning. TrueLine finns även i nedpendlade och infällda utföranden. Alla armaturer i serien finns i olika längder, former, färger och ljusflöden. Det ger den ultimata designflexibiliteten och obegränsade möjligheter. TrueLine-armaturer är även ett hållbart, framtidssäkrat val med hög effektivitet på upp till 140 lm/W och möjlighet att uppgradera till trådlös anslutning och styrning.

Fördelar

- Extremt hög effektivitet för en linjär armatur
- Kontorskompatibel belysning
- Framtidsklara, skalbara funktioner för smarta kontor
- Kompatibla med Interact-anslutna belysningssystem
- Lämplig i hållbara byggnader och uppfyller bidragskriterier för energibesparing

TrueLine för utanpåliggande montage

Funktioner

- Ljusutbyte högre än 130 lm/W
- Uppfyller normerna för kontorsbelysning
- Fristående och kontinuerliga ljuslinjer
- Även tillgänglig i nedpendlat och infällt utförande
- Direkt och indirekt ljus
- Enhetligt avslutsfönster
- Framtidssäkrad: PoE

Användning

- Kontor
- Utbildning
- Butiker

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och därmed inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Versions

TrueLine surface mounted-SM530C L1130 WH

TrueLine-SM530 L570 WH

TrueLine-SM530 L570 Alu

TrueLine-SM530 U3 SNS210 L2850 Alu

TrueLine-SM530 L2810 WH

TrueLine för utanpåliggande montage

Måttskiss









TrueLine för utanpåliggande montage

Måttskiss



Produktinformation

TrueLine_SM-line-U3

TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view

TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2

TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view

TrueLine_SM_SP-line-connectio-side-view-2

TrueLine för utanpåliggande montage

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Färgåtergivningsindex	>90
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM531C
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	SM531C
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	SM530C
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	SM530C
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	SM531C
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	SM530C
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	SM530C
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	SM530C
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	SM530C
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	SM530C
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	SM530C
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	SM530C
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	SM530C
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	SM530C
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	SM531C

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3 400 lm

TrueLine för utanpåliggande montage

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	4000 K	102 lm/W	1 250 lm
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	4000 K	151 lm/W	3 000 lm
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	3000 K	141 lm/W	5 000 lm
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	4000 K	151 lm/W	3 000 lm
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	4000 K	146 lm/W	6 800 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	3000 K	140 lm/W	6 200 lm
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	4000 K	153 lm/W	3 800 lm
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	4000 K	143 lm/W	1 250 lm
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	4000 K	154 lm/W	8 600 lm
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	3000 K	138 lm/W	3 400 lm
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	4000 K	149 lm/W	4 300 lm
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	4000 K	144 lm/W	3 100 lm
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	4000 K	111 lm/W	6 200 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	28,5 W
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	24,5 W
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	17,8 W
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	18,6 W
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	30,5 W
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	26 W
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	36 W
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	33 W
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	22 W
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	11,8 W
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	22 W
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	22 W
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	48,5 W
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	46 W
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	27 W
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	9,1 W
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	61 W
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	28,5 W
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	25,5 W
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	30,5 W
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	21,5 W
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	56 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	Aluminium
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	Aluminium
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	Aluminium
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Aluminium
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	Aluminium
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	Vit RAL 9003
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	Vit RAL 9003

TrueLine för utanpåliggande montage

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	Aluminium
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	Aluminium
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	Aluminium
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	Aluminium
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	Aluminium
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	Aluminium
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	Aluminium
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	Aluminium
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	Aluminium
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	Aluminium
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	Vit RAL 9003

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.