



# ClearFlood - une solution LED pour l'éclairage des installations sportives et des grands espaces

## ClearFlood

ClearFlood est une gamme de projecteurs qui vous permet de choisir le flux nécessaire pour votre application. Conçue avec des LED dernier cri et des optiques extrêmement efficaces, cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/euro inégalé dans le secteur, synonyme d'économies d'énergie tangibles. Le choix d'optiques différentes ouvre la voie aux nouvelles possibilités d'application pour les LED. Facile à installer, ClearFlood est une solution toute désignée pour le remplacement des points lumineux conventionnels, car il utilise la même installation électrique. Il est également très simple de sélectionner le flux lumineux souhaité.

### Avantages

- Conçu pour un remplacement individuel, c'est une solution toute désignée pour remplacer la technologie conventionnelle, tout en conservant la même installation électrique et les mêmes supports.
- Solution très concurrentielle offrant un excellent rapport Lux/euro, tout en permettant des économies d'énergie.
- Répond à une grande diversité de besoins en termes d'éclairage, comme les sports de loisirs, les grands espaces et même les routes et les rues, en fournissant un vaste choix d'optiques utilisées dans la gamme. Les options de contrôle multiples garantissent une efficacité accrue avec un éclairage intelligent.

## Fonctions

- Divers flux lumineux dans un seul facteur de forme
- Remplacement aisé de l'appareillage et du PCB, aucun outil requis
- Flux lumineux constant (CLO), DALI, gestion connectée (CityTouch Ready)
- Efficacité optique et flux LED élevés
- Composants 100% Philips
- Protection IP66 et énergie aux chocs IK09
- Durée de vie élevée de 100 000 heures (L80/B10)
- Driver(s) intégré(s), classe I & II, protection contre les surtensions

## Application

- Installations sportives de loisirs à petite échelle
- Zones industrielles
- Parkings
- Façades de bâtiments
- Panneaux publicitaires

## Descriptions

<b>Type</b>	BVP650
<b>Source lumineuse</b>	Module LED intégral
<b>Puissance (+/-10%)</b>	Jusqu'à 250W selon la configuration
<b>Flux lumineux</b>	Nominale: 6000-34000lm Système: 5300-29000lm selon la configuration
<b>Rendement du luminaire</b>	>115lm/W en moyenne
<b>Température de couleur corrélée</b>	3000, 4000 ou 5700 K
<b>Indice de rendu des couleurs</b>	>70
<b>Durée de vie utile</b>	100000heures min L90B10 à un température ambiante de 25°C
<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	-30 à +50°C selon la configuration
<b>Pilote</b>	Intégré (module LED à ballast intégré)
<b>Tension secteur</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Option</b>	Classe I ou II
<b>Facteur de puissance</b>	>0,9
<b>Alimentation électrique/données</b>	Philips Xitanium 150W
<b>Protection contre les pics de tension</b>	6kV

<b>Gradation</b>	Flux lumineux constant (CLO) Gradation DALI DynaDimmer CityTouch (OLC)
<b>Entrée système de commande</b>	DALI
<b>Optique</b>	Jeu d'optiques asymétriques (DX10, DX50, DX51) Symétrique (S) Jeu d'optiques routière moyen et large
<b>Cache optique</b>	Verre trempé transparent, plat
<b>Matériau</b>	Boîtier et crosse en U: fonte d'aluminium Peinture spéciale de protection front de mer en option
<b>Couleur</b>	Aluminium gris (RAL9007) D'autres couleurs sont disponibles sur demande
<b>Connexion</b>	Câblage avec 3câbles (alimentation via presse-étoupes M20)
<b>Maintenance</b>	Par le dessous en ouvrant le boîtier à l'aide d'un clip unique à ouverture rapide
<b>Installation</b>	Sur toit, herse de mât ou passerelle intérieure Crosse en U à étirer avec des boulons et des écrous standards Échelle de rapporteur à intervalles de 5° Réglage max. sur plan vertical: -170 à +170° Orientation horizontale max.: 0 à +360°

# ClearFlood

## Versions



BVP650

## Détails sur le produit



ClearFlood-BVP650-DP.tif



Ailettes pour gestion thermique afin d'accroître le flux utile système



Lyre pour fixation/réglage



Echelle angulaire pour facilité de réglage du projecteur



ClearFlood vue de côté

## Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK09
--	------

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

## Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Température de couleur	740 blanc neutre
Cache optique/type de l'objectif	FG
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	F
Source lumineuse de substitution	Oui
Code de la famille de produits	BVP650

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥70

## Photométries et Colorimétries

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0

## Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant du driver
09028900	BVP650 LED80--4S/740 PSU S ALU	362 mA
09029600	BVP650 LED100--4S/740 PSU S ALU	340 mA
09030200	BVP650 LED120--4S/740 PSU S ALU	410 mA
09031900	BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU	375 mA
09032600	BVP650 LED160--4S/740 PSU S ALU	435 mA
09033300	BVP650 LED180--4S/740 PSU S ALU	490 mA
09034000	BVP650 LED200--4S/740 PSU S ALU	555 mA
09035700	BVP650 LED220--4S/740 PSU S ALU	615 mA
09036400	BVP650 LED240--4S/740 PSU S ALU	445 mA
09037100	BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU	483 mA
09038800	BVP650 LED280--4S/740 PSU S ALU	530 mA
09039500	BVP650 LED300--4S/740 PSU S ALU	571 mA
09040100	BVP650 LED320--4S/740 PSU S ALU	615 mA
09041800	BVP650 LED340--4S/740 PSU S ALU	660 mA
09043200	BVP650 LED80--4S/740 PSU OFA52 ALU	362 mA
09044900	BVP650 LED100--4S/740 PSU OFA52 ALU	340 mA
09045600	BVP650 LED120--4S/740 PSU OFA52 ALU	410 mA
09046300	BVP650 LED140--4S/740 PSU OFA52 ALU	375 mA
09047000	BVP650 LED160--4S/740 PSU OFA52 ALU	435 mA
09048700	BVP650 LED180--4S/740 PSU OFA52 ALU	490 mA
09049400	BVP650 LED200--4S/740 PSU OFA52 ALU	555 mA
09050000	BVP650 LED220--4S/740 PSU OFA52 ALU	615 mA
09051700	BVP650 LED240--4S/740 PSU OFA52 ALU	445 mA
09052400	BVP650 LED260--4S/740 PSU OFA52 ALU	483 mA
09053100	BVP650 LED280--4S/740 PSU OFA52 ALU	530 mA
09054800	BVP650 LED300--4S/740 PSU OFA52 ALU	571 mA
09055500	BVP650 LED320--4S/740 PSU OFA52 ALU	615 mA
09056200	BVP650 LED340--4S/740 PSU OFA52 ALU	660 mA
09058600	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX50 ALU	362 mA
09059300	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX50 ALU	340 mA
09060900	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX50 ALU	410 mA
09061600	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX50 ALU	375 mA
09062300	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX50 ALU	435 mA
09063000	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX50 ALU	490 mA
09064700	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX50 ALU	555 mA
09065400	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX50 ALU	615 mA
09066100	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX50 ALU	445 mA
09067800	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX50 ALU	483 mA
09068500	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX50 ALU	530 mA
09069200	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX50 ALU	571 mA
09070800	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX50 ALU	615 mA
09071500	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX50 ALU	660 mA
09088300	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX10 ALU	362 mA
09089000	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX10 ALU	340 mA
09090600	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX10 ALU	410 mA
09091300	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX10 ALU	375 mA
09092000	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX10 ALU	435 mA
09093700	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX10 ALU	490 mA
09094400	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX10 ALU	555 mA
09095100	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX10 ALU	615 mA
09096800	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX10 ALU	445 mA

Order Code	Full Product Name	Courant du driver
09097500	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX10 ALU	483 mA
09098200	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX10 ALU	530 mA
09099900	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX10 ALU	571 mA
09100200	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX10 ALU	615 mA
09101900	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX10 ALU	660 mA
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	700 mA
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	780 mA
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	780 mA
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	700 mA
09869800	BVP650 LED380--4S/740 PSU OFA52 ALU	780 mA
09870400	BVP650 LED400--4S/740 PSU OFA52 ALU	780 mA
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	700 mA
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	780 mA
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	780 mA
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	700 mA
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	780 mA
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	780 mA
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	-
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	-
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	-
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	-
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	-
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	-
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45110000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-

## Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
09028900	BVP650 LED80--4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED80
09029600	BVP650 LED100--4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED100
09030200	BVP650 LED120--4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED120
09031900	BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED140
09032600	BVP650 LED160--4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED160
09033300	BVP650 LED180--4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED180

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
09034000	BVP650 LED200--4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED200
09035700	BVP650 LED220--4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED220
09036400	BVP650 LED240--4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED240
09037100	BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED260
09038800	BVP650 LED280--4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED280
09039500	BVP650 LED300--4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED300
09040100	BVP650 LED320--4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED320
09041800	BVP650 LED340--4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED340
09043200	BVP650 LED80--4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED80
09044900	BVP650 LED100--4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED100
09045600	BVP650 LED120--4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED120
09046300	BVP650 LED140--4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED140
09047000	BVP650 LED160--4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED160
09048700	BVP650 LED180--4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED180
09049400	BVP650 LED200--4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED200
09050000	BVP650 LED220--4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED220

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
09051700	BVP650 LED240--4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED240
09052400	BVP650 LED260--4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED260
09053100	BVP650 LED280--4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED280
09054800	BVP650 LED300--4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED300
09055500	BVP650 LED320--4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED320
09056200	BVP650 LED340--4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED340
09058600	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED80
09059300	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED100
09060900	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED120
09061600	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX50 ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED140
09062300	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX50 ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED160
09063000	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED180
09064700	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED200
09065400	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX50 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED220
09066100	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX50 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED240
09067800	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED260

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
09068500	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED280
09069200	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX50 ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED300
09070800	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX50 ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED320
09071500	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED340
09088300	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED80
09089000	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED100
09090600	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED120
09091300	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX10 ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED140
09092000	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX10 ALU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED160
09093700	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX10 ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED180
09094400	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX10 ALU	130° x 97°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED200
09095100	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED220
09096800	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED240
09097500	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX10 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED260
09098200	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX10 ALU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED280
09099900	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED300

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
09100200	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED320
09101900	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED340
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED360
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED380
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED400
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	86° x 188°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED360
09869800	BVP650 LED380--4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED380
09870400	BVP650 LED400--4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED400
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED360
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED380
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED400
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	108° x 113°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED360
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	88° x 187°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED380
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	140° x 70°	Électronique	Température 960 °C, durée 5 s	LED400
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	-	-	LED420
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	-	-	LED420

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	-	-	LED420
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	-	-	LED420
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	-	-	LED420
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	-	-	LED420
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	-	-	LED420
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	-	-	LED440
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	-	-	LED440
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	-	-	LED440
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	-	-	LED440

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	-	-	LED440
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	-	-	LED440
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	-	-	LED440
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED360
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED380
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED400
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED420
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED440

### Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL	Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL
09028900	BVP650 LED80--4S/7 40 PSU S ALU	4S	1 unit	48	Optique symétrique	Non	09032600	BVP650 LED160--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Optique symétrique	Non
09029600	BVP650 LED100--4S/ 740 PSU S ALU	4S	1 unit	64	Optique symétrique	Non	09033300	BVP650 LED180--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Optique symétrique	Non
09030200	BVP650 LED120--4S/ 740 PSU S ALU	4S	1 unit	64	Optique symétrique	Non	09034000	BVP650 LED200--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Optique symétrique	Non
09031900	BVP650 LED140--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Optique symétrique	Non	09035700	BVP650 LED220--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Optique symétrique	Non



Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL	Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL
09036400	BVP650 LED240--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non		740 PSU OFA52 ALU				axis angle 52°	
09037100	BVP650 LED260--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non	09050000	BVP650 LED220--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux asymmetrical	Non
09038800	BVP650 LED280--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non	09051700	BVP650 LED240--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical	Non
09039500	BVP650 LED300--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non	09052400	BVP650 LED260--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical	Non
09040100	BVP650 LED320--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non	09053100	BVP650 LED280--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical	Non
09041800	BVP650 LED340--4S/ 740 PSU S ALU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non	09054800	BVP650 LED300--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical	Non
09043200	BVP650 LED80--4S/7 40 PSU OFA52 ALU	4S	1 unit	48	Optiflux axis angle 52°	Non	09055500	BVP650 LED320--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical	Non
09044900	BVP650 LED100--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	1 unit	64	Optiflux axis angle 52°	Non	09056200	BVP650 LED340--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical	Non
09045600	BVP650 LED120--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	1 unit	64	Optiflux axis angle 52°	Non	09058600	BVP650 LED80--4S/7 40 PSU DX50 ALU	4S	1 unit	48	Distribution ultra- extensive 50	Non
09046300	BVP650 LED140--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux axis angle 52°	Non	09059300	BVP650 LED100--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	1 unit	64	Distribution ultra- extensive 50	Non
09047000	BVP650 LED160--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux axis angle 52°	Non	09060900	BVP650 LED120--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	1 unit	64	Distribution ultra- extensive 50	Non
09048700	BVP650 LED180--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux axis angle 52°	Non	09061600	BVP650 LED140--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 50	Non
09049400	BVP650 LED200--4S/ 740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux axis angle 52°	Non	09062300	BVP650 LED160--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 50	Non

Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL	Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL
09063000	BVP650 LED180--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 50	Non	09091300	BVP650 LED140--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 10	Non
09064700	BVP650 LED200--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 50	Non	09092000	BVP650 LED160--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 10	Non
09065400	BVP650 LED220--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 50	Non	09093700	BVP650 LED180--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 10	Non
09066100	BVP650 LED240--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 50	Non	09094400	BVP650 LED200--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 10	Non
09067800	BVP650 LED260--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 50	Non	09095100	BVP650 LED220--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribution ultra- extensive 10	Non
09068500	BVP650 LED280--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 50	Non	09096800	BVP650 LED240--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 10	Non
09069200	BVP650 LED300--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 50	Non	09097500	BVP650 LED260--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 10	Non
09070800	BVP650 LED320--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 50	Non	09098200	BVP650 LED280--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 10	Non
09071500	BVP650 LED340--4S/ 740 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 50	Non	09099900	BVP650 LED300--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 10	Non
09088300	BVP650 LED80--4S/7 40 PSU DX10 ALU	4S	1 unit	48	Distribution ultra- extensive 10	Non	09100200	BVP650 LED320--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 10	Non
09089000	BVP650 LED100--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	1 unit	64	Distribution ultra- extensive 10	Non	09101900	BVP650 LED340--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribution ultra- extensive 10	Non
09090600	BVP650 LED120--4S/ 740 PSU DX10 ALU	4S	1 unit	64	Distribution ultra- extensive 10	Non	09865000	BVP650 LED360-4S/7 40 S ALU PSU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non
							09866700	BVP650 LED380-4S/7	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non

Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL	Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL	
	40 S ALU PSU						12890600	BVP650 LED420-4S/7	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	4S	2 units	120	Optique symétrique	Non		40 DX50 ALU PSU				extensive 50		
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Non	12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Non		40 DX10 ALU PSU				extensive 10		
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Non	12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	4S	2 units	120	Distribution ultra-	Non		40 DW10 ALU PSU				extensive 10		
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	4S	2 units	120	Distribution ultra-	Non	12893700	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	4S	2 units	120	Distribution ultra-	Non		40 S ALU PSU				extensive 10		
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	4S	2 units	120	Distribution ultra-	Non	12895100	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	2 units	-	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	-	
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	4S	2 units	120	Distribution ultra-	Non		40 DX50 ALU PSU				extensive 50		
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	4S	2 units	120	Distribution ultra-	Non	12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-	2 units	-	Optique symétrique	-		40 DX50 ALU PSU				extensive 50		
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	2 units	-	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	-	12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
								40 DX10 ALU PSU				extensive 10		
							12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
							12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution ultra-	-	
								40 DM10 ALU PSU				extensive 10		
							12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribution semi-	-	
								45110300	BVP650 LED360-4S/7	-	2 units	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL	Order Code	Full Product Name	Version de lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL
	40 DX60 ALU PSU							740 DX60 ALU PSU					
45111000	BVP650 LED380-4S/7 40 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	-	-	45113400	BVP650 LED420-4S/7 40 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	-	-
45112700	BVP650 LED400-4S/	-	2 units	-	-	-	45114100	BVP650 LED440-4S/7 40 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	-	-

**Performances Initiales (Conforme IEC)**

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
09028900	BVP650 LED80--4S/740 PSU S ALU	7200 lm	09066100	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX50 ALU	20400 lm
09029600	BVP650 LED100--4S/740 PSU S ALU	9000 lm	09067800	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX50 ALU	22100 lm
09030200	BVP650 LED120--4S/740 PSU S ALU	10800 lm	09068500	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX50 ALU	23520 lm
09031900	BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU	12600 lm	09069200	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX50 ALU	25200 lm
09032600	BVP650 LED160--4S/740 PSU S ALU	14240 lm	09070800	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX50 ALU	26880 lm
09033300	BVP650 LED180--4S/740 PSU S ALU	16020 lm	09071500	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX50 ALU	28560 lm
09034000	BVP650 LED200--4S/740 PSU S ALU	17800 lm	09088300	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX10 ALU	6800 lm
09035700	BVP650 LED220--4S/740 PSU S ALU	19580 lm	09089000	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX10 ALU	8500 lm
09036400	BVP650 LED240--4S/740 PSU S ALU	21360 lm	09090600	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX10 ALU	10200 lm
09037100	BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU	23140 lm	09091300	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX10 ALU	11900 lm
09038800	BVP650 LED280--4S/740 PSU S ALU	24640 lm	09092000	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX10 ALU	13440 lm
09039500	BVP650 LED300--4S/740 PSU S ALU	26400 lm	09093700	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX10 ALU	15120 lm
09040100	BVP650 LED320--4S/740 PSU S ALU	28160 lm	09094400	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX10 ALU	16800 lm
09041800	BVP650 LED340--4S/740 PSU S ALU	29920 lm	09095100	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX10 ALU	18480 lm
09043200	BVP650 LED80--4S/740 PSU OFA52 ALU	7120 lm	09096800	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX10 ALU	20160 lm
09044900	BVP650 LED100--4S/740 PSU OFA52 ALU	8900 lm	09097500	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX10 ALU	21840 lm
09045600	BVP650 LED120--4S/740 PSU OFA52 ALU	10680 lm	09098200	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX10 ALU	23240 lm
09046300	BVP650 LED140--4S/740 PSU OFA52 ALU	12460 lm	09099900	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX10 ALU	24900 lm
09047000	BVP650 LED160--4S/740 PSU OFA52 ALU	14080 lm	09100200	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX10 ALU	26560 lm
09048700	BVP650 LED180--4S/740 PSU OFA52 ALU	15840 lm	09101900	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX10 ALU	28220 lm
09049400	BVP650 LED200--4S/740 PSU OFA52 ALU	17600 lm	09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	31320 lm
09050000	BVP650 LED220--4S/740 PSU OFA52 ALU	19360 lm	09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	33060 lm
09051700	BVP650 LED240--4S/740 PSU OFA52 ALU	21120 lm	09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	34800 lm
09052400	BVP650 LED260--4S/740 PSU OFA52 ALU	22880 lm	09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	30960 lm
09053100	BVP650 LED280--4S/740 PSU OFA52 ALU	24360 lm	09869800	BVP650 LED380--4S/740 PSU OFA52 ALU	32680 lm
09054800	BVP650 LED300--4S/740 PSU OFA52 ALU	26100 lm	09870400	BVP650 LED400--4S/740 PSU OFA52 ALU	34400 lm
09055500	BVP650 LED320--4S/740 PSU OFA52 ALU	27840 lm	09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	29880 lm
09056200	BVP650 LED340--4S/740 PSU OFA52 ALU	29580 lm	09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	31540 lm
09058600	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX50 ALU	6880 lm	09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	33200 lm
09059300	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX50 ALU	8600 lm	09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	29520 lm
09060900	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX50 ALU	10320 lm	09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	31160 lm
09061600	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX50 ALU	12040 lm	09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	32800 lm
09062300	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX50 ALU	13600 lm	12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	36120 lm
09063000	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX50 ALU	15300 lm	12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	35700 lm
09064700	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX50 ALU	17000 lm	12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	34440 lm
09065400	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX50 ALU	18700 lm	12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	21000 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	34020 lm
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	35700 lm
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	35700 lm
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	37840 lm
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	37400 lm
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	36080 lm
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	22000 lm
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	35640 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	37400 lm
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	37400 lm
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	32400 lm
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	34200 lm
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	36000 lm
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	37380 lm
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	39160 lm

## Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
09028900	BVP650 LED80--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09029600	BVP650 LED100--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09030200	BVP650 LED120--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09031900	BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09032600	BVP650 LED160--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09033300	BVP650 LED180--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09034000	BVP650 LED200--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09035700	BVP650 LED220--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09036400	BVP650 LED240--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09037100	BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09038800	BVP650 LED280--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09039500	BVP650 LED300--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09040100	BVP650 LED320--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09041800	BVP650 LED340--4S/740 PSU S ALU	Aluminium
09043200	BVP650 LED80--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09044900	BVP650 LED100--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09045600	BVP650 LED120--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09046300	BVP650 LED140--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09047000	BVP650 LED160--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09048700	BVP650 LED180--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09049400	BVP650 LED200--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09050000	BVP650 LED220--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09051700	BVP650 LED240--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09052400	BVP650 LED260--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09053100	BVP650 LED280--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09054800	BVP650 LED300--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09055500	BVP650 LED320--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09056200	BVP650 LED340--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09058600	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09059300	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09060900	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09061600	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09062300	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09063000	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09064700	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09065400	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09066100	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09067800	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09068500	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09069200	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur
09070800	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09071500	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX50 ALU	Aluminium
09088300	BVP650 LED80--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09089000	BVP650 LED100--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09090600	BVP650 LED120--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09091300	BVP650 LED140--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09092000	BVP650 LED160--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09093700	BVP650 LED180--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09094400	BVP650 LED200--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09095100	BVP650 LED220--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09096800	BVP650 LED240--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09097500	BVP650 LED260--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09098200	BVP650 LED280--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09099900	BVP650 LED300--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09100200	BVP650 LED320--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09101900	BVP650 LED340--4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminium
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	Gris
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	Gris
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	Gris
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	Aluminium
09869800	BVP650 LED380--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09870400	BVP650 LED400--4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminium
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	Gris
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	Gris
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	Gris
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	Gris
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	Gris
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	Gris
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	Gris
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	Gris
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	Gris
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	Gris
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	Gris
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	Gris
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	Gris
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	Gris
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	Gris
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	Gris
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	Gris
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	Gris

Order Code	Full Product Name	Couleur
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	Gris
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	Gris
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	Gris
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	Gris

Order Code	Full Product Name	Couleur
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	Gris
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	Gris
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	Gris

