



Equipos electrónicos regulables para aplicaciones de exterior con la tecnología Xtreme - larga duración y alta fiabilidad- HID- DynaVision PROG Xtreme para CDMe. Son equipos programables que incorporan diferentes posibilidades de



regulación para conseg

DynaVision Programable Xtreme para CDMe

Los equipos electrónicos Xtreme son de larga duración (vida útil de 80.000h), gran fiabilidad (protección a rayos, sobretensiones, temperatura, vibraciones, polvo y humedad), elevada eficacia y gran flexibilidad. El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto) Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en grupo (hilo de mando, regulación en cabecera AmpDim), control autónomo (Dynadimmer -5pasos), CLO (flujo de luz constante) La gama de productos DynaVision PROG es la base perfecta para cualquier tipo de solución de gestión de iluminación.

Beneficios

- El sistema de luz blanca más eficiente del sector en su gama de potencia
- Diseñado para minimizar los costes de mantenimiento en iluminación de exterior
- Sin períodos de inactividad debido a inclemencias (tormentas, rayos, etc.)
- Mismo consumo de energía y fácil control de la lámpara, independientemente de fluctuaciones en la tensión de red

DynaVision Programmable Xtreme para CDMe


Características

- Programable mediante la interfaz digital estándar (DALI) y controlable a través de protocolo DALI
- Integra opciones de control punto por punto, en grupo (hilo de mando y regulación en cabecera) o autónomo (DynaDimmer 5 pasos)
- Equipo electrónico de mayor vida útil: 80.000 horas con una tasa de supervivencia mínima del 90% a Tc = 80 °C
- Protección contra descargas eléctricas, 10 kV/5 kA
- Estabilización precisa de la potencia de lámpara entre el 95 y el 97% en un amplio intervalo de tensiones de red de 180 a 300 V


Aplicaciones

- Iluminación de altura para tiendas
- Proyección de luz
- Iluminación de áreas y alumbrado vial
- Oficinas y fábricas

Versions



Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210	4,8 mm	58,0	169,0	156,0	100,0	81,5
CDMe/CPO C2		mm	mm	mm	mm	mm
208-277V						

DynaVision Programable Xtreme para CDMe

