Mô tả sản phẩm

MHN-TD

Bóng đèn halogen kim loại thạch anh 2 đầu

Lợi ích

- Tất cả các loại bóng đèn đều có tính năng chắn tia UV để giảm rủi ro sức khỏe và suy giảm độ sáng

Tính năng

- Bóng đèn tuýp phóng điện thạch anh chứa thủy ngân áp suất cao và hỗn hợp muối halogen của dysprosi, holmi và thuli (4200 K) hoặc thiếc iodua (3000 K), natri và thuli được thêm vào để điều chỉnh màu và ổn định hồ quang
- Bóng đèn hai đầu được bọc kín trong ống ngoài hút chân không bằng thạch anh trong suốt chắn tia UV
- Vị trí đốt được giới hạn

Ứng dụng

- Trong nhà - dùng dưới dạng đèn downlight để chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng chung, ví dụ: trong các cửa hiệu và trung tâm thương mại
- Đèn downlight, đèn uplight và đèn chiếu hắt tường góc rộng, ví dụ: trong các cửa hiệu và trung tâm thương mại
- Ngoài trời – chiếu sáng bằng đèn pha cho tượng đài, mặt tiền và biển quảng cáo

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC61167, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.