



HID-PrimaVision Xtreme CPO-lampuille – Xtreme- liitälaitteet tarjoavat suurimman luotettavuuden

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitälaitteet CPO-lampuille. Nämä liitälaitteet auttavat säästämään energiaa järjestelmän paremman valotehokkuuden ansiosta. Lisäksi niiden 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus pienentävät ylläpitokustannuksia.

Hyödyt

- Tämä liitälaitte on oman tehoalueensa tehokkain valkoista valoa tuottava järjestelmä, kun sitä käytetään yhdessä CPO-lampun kanssa
- Jopa 15 %:n energiansäästö liitälaitteen suuren tehokkuuden (92 %) ja ylijännitetilanteiden paremman tehonhallinnan ansiosta (verrattuna perinteisiin kuristimiin)
- Minimoi ylläpitokustannukset Xtreme-tekniikan mahdollistaman 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Ominaisuudet

- Xtreme-tekniikalla on erittäin pitkä käyttöikä: 80 000 tuntia, 90 %:n eloonjäämisaste, Tc = 80 °C
- Xtreme-ylijännitesuojaus 10 kV / 5 kA
- Xtreme-suojaus kosteutta ja tärinää vastaan
- Perinteisiä kuristimia parempi hyötysuhde
- Tarkka lampun tehon vakautus 95–97 % laajalla jännitealueella 180–300 V

Käyttökohteet


- Asuinaluevalaistus
- Julkisivuvalaistus
- Tie- ja maantievalaistus

Versions



GPPIR IPVCP0Xt PHL 0012

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	208–240–277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	Q
-------	---

Käyttö- ja sähkö tiedot

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	
Order Code	Full Product Name	(nim.)	
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	11	
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	5	

		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	
Order Code	Full Product Name	(nim.)	
24147800	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	5	

