



ActiLume Wireless 1-10 V - enkel ljusstyrning

ActiLume Wireless

Philips ActiLume Wireless 1-10 V är ett styrsystem som består av en liten lättviktssensor och en SwitchBox (styrdon) som är enkla att integrera i befintliga armaturer. Systemet är enkelt att installera och använda, både vid nyinstallation och uppgradering/utökning. Använd vår produktguide för att läsa mer om systemet och hur det används på bästa sätt.

Fördelar

- Philips ActiLume Wireless 1-10 V är ett armaturbaserat styrsystem för maximal komfort och energibesparingar på upp till 75 %
- Länka samman kuber, fristående golvarmaturer och pendlade armaturer i ett system och skapa ett trådlöst nätverk, utan dyra kabelomdragningar eller minskad flexibilitet för framtida uppgraderingar
- Det trådlösa nätverket bygger på ett s.k. ZigBee-protokoll. ZigBee skapar ett robust, säkert och finmaskigt nätverk som stödjer datakommunikation med låg hastighet för garanterat lång livslängd för batteridrivna enheter
- Nätverket kan användas tillsammans med enheter från OccuSwitch Wireless (OSW)-familjen
- Ljussensorn är känslig för synlig strålning (precis som det mänskliga ögat), vilket möjliggör automatisk dagsljusreglering - större energibesparingar utan störningar och obehag för användarna
- Rörelsesensorn är väldigt känslig för mänsklig rörelse - optimal funktionalitet och maximala energibesparingar

Funktioner

- Systemet kan styra upp till sju driftdon ur Philips HF-Regulator-serien
- ActiLume Wireless 1-10 V-systemet kan fjärrstyras med en trådbunden Touch and Dim-ingång eller trådlöst via ett UID8410-användargränssnitt
- Användargränssnittet kan koppla ihop upp till 16 trådlösa enheter till ett trådlöst nätverk
- Rummet kan delas upp i maximalt 16 zoner
- Armaturerna i varje enskild zon kan reagera olika på mänsklig närvaro och olika inställningar
- Ljussensorn kan justeras manuellt med hjälp av en roterbar bländare
- Justera sensorns känslighet inom intervallet 1/3 till 3 av den nominella inställningen
- Fabriksinställningen är på 600 lux med en reflektionsfaktor på 0,3
- Ställ in fördröjningen på 1 till 30 minuter (standard är 15 minuter) med hjälp av vridreglaget
- Personlig styrning via Touch and Dim-funktionaliteten på SwitchBox-enheten
- Tryckknapp för aktivering av 100 timmars inkörningstid för ljuskällorna

Användning

- Kontor, möteslokaler
- Fristående golvarmaturer
- Optimerad för takhöjder på max. 3,5 meter

Versions



Produktinformation

UID8410/10 Wireless Scene Remote



