



Termékleírás

Dynadimmer

Világítótestbe építhető, különálló szabályozó 1–10 V-os elektronikus vezérlőhöz. Alkalmas kültéri világítási alkalmazásokra: közutak, utcák, lakóövezetek megvilágítására és területvilágításra. 5 fokozatú fényerő-szabályozási időzítés alakítható ki egyszerűen használható szoftver segítségével. A fényerő-szabályozási időzítés letöltése a Dynadimmer eszközre Programmer egységen vagy számítógépes USB-kábelen keresztül történhet.

Előnyök

- Maximális energiatakarítás az 5 szintű fényerő-szabályozásnak köszönhetően
- Különálló egység, nem igényel üzembe helyezést, nincs működtetési költsége
- Csökkentett fényzavarás

Szolgáltatások

- Egyszerűen használható szoftver kínál energiatakarításra vonatkozó előrejelzést
- Rendkívül kis méret – szinte bármilyen világítótest belsejébe beszerelhető
- Kétszeresen szigetelt SELV-változat a LED világítótestekhez

Alkalmazás

- Minden egyes Dynadimmer egység képes önállóan felügyelni egy vezérlő/lámpa együttest
- Lakóövezeti, utcai, közúti és autópályai felhasználáshoz, valamint területmegvilágításhoz készült, beleértve a parkolóknak, kikötőknek, vasútállomásoknak és ipari létesítményeknek történő alkalmazást is
- A Dynadimmer kialakítása elsősorban a világítótestben vagy szerelvénytálcán történő rögzítést szolgálja
- A Philips Dynadimmer célzottan a Philips 1–10 V-os szerelvényekkel történő együttműködéshez készülnek, és kompatibilisek a szabványos 1–10 V illesztőfelülettel rendelkező, fényerő-szabályozásra alkalmas vezérlőkkel

Dynadimmer

Versions



Termék részletei



GPPR1 LOUTSADi 0003

