Светодиодная лампа **MASTER LEDbulb** – изящна и и энергоэффективна

MASTER LEDbulb

Диммируемые лампы MASTER LEDbulb позволяют создавать уютную, теплую атмосферу, что делает их идеальным решением для применения в индустрии гостеприимства. Благодаря уникальной конструкции ламп, теплый свет распространяется во всех направлениях, что делает их прекрасной заменой лампам накаливания. Такие лампы отлично подходят для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDbulb совместима со светильниками с патроном E27 и разработана специально для замены ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя расходы на обслуживание без снижения качества освещения. Лампы могут использоваться с большинством современных типов диммеров, что позволяет увеличить энергоэффективность, создавая при этом комфортную атмосферу.

Преимущества

- Экономия электроэнергии до 80 % по сравнению с лампами накаливания
- Низкие расходы на эксплуатацию
- Прямая замена лампам накаливания

Характеристики

- Диммируемая
- Совместима с различными типами диммеров
- Излучает теплый белый свет
- Имеет срок службы от 25,000 до 45,000 ч
- Отсутствие УФ- и ИК- излучений

MASTER LEDbulb

Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе
- Холлы, коридоры, лестницы, зоны ресепшн

Предупреждение и условия безопасности

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions

Чертеж размеров



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	60,5 mm	109 mm
MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	60,5 mm	110 mm

MASTER LEDbulb

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Только с отдельными светорегуляторами

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Напряжение (ном.)	220-240 V
Время включения (ном.)	0,5 s

Общая информация

Цоколь	E27
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h
Цикл переключения	50000

Технические характеристики освещения

Код цвета	822-827
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2200, 2700 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	A60

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	80 °C

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929002490002	MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	6 kWh
929002490232	MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	8 kWh

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Эквивалент мощности	Мощность (ном.)
929002490002	MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	40 W	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Эквивалент мощности	Мощность (ном.)
929002490232	MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	60 W	8 W

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Светоотдача (ном.)
929002490002	MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	470 lm
929002490232	MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	806 lm



MASTER LEDbulb



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.