SmartForm TCS/ TPS460 - Illuminazione di alta qualità

SmartForm TCS460

Le persone si sentono e lavorano meglio in un ambiente piacevole e confortevole. Progettata per applicazioni in uffici, negozi e scuole; la serie SmartForm TCS/ TPS460 per illuminazione a sospensione, plafone e a parete, abbina un'illuminazione di alta qualità ad un design semplice e distintivo.Questi apparecchi ultra piatti sono disponibili per le lampade MASTER TL5 e TL5 ECO in versioni rettangolari e quadrate con combinazioni di illuminazione diretta/indiretta. Inoltre possono essere utilizzati per formare linee di luce.Grazie alla vasta scelta di ottiche miniaturizzate e coperture molto efficienti e pratiche, SmartForm TCS/TPS460 costituisce la soluzione ideale per ogni situazione. È possibile aggiungere sistemi di controllo dell'illuminazione per un ulteriore risparmio energetico.

Vantaggi

- Prestazioni di illuminazione di massimo livello che soddisfano tutti i requisiti di progetto
- Design semplice e distintivo
- Prodotto creato per il risparmio energetico. Disponibile anche con nuove lampade T5eco

Caratteristiche

- Corpo molto sottile, profondità di soli 47 mm
- Lampade di ultima generazione
- Ottiche e coperture altamente efficienti
- Distribuzione della luce diretta/indiretta
- Possibilità di aggiungere sistemi di controllo dell'illuminazione

SmartForm TCS460

Applicazione

- Uffici
- Negozi
- Scuole

Specifiche

Tipo	TCS460
Sorgente luminosa	Fluorescente:
	- 1, 2, 3 o 4 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W
	- 1, 2, 3 o 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Lampada inclusa	Sì, TL5 ECO (colore lampada 830 o 840)
	Sì, TL5 (colore lampada 827/865, 830 o 840)
Reattore	Elettronico, Alta frequenza 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Performer (HFP)
	- Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I)
	- Regulator, 1-10 V (HFR)
	- Regulator, DALI (HFD)
	- Regulator DALI, touch & dimming (HFD-T)
Configurazione del corpo (per installazioni in linea)	Fine linea, 1 fase (LE1), per chiudere una linea
	Configurazione linea, 1 fase (LF1), per l'inserimento in una linea

Ottica	Versione a 1, 2, 3, 4 lampade:
	- Ottica miniaturizzata speculare OLC (C8)
	- Ottica miniaturizzata semispeculare OLC (D8)
	- Ottica miniaturizzata speculare di elevato rendimento OLC (C8-VH)
	- Ottica miniaturizzata semispeculare di elevato rendimento OLC (D8-VH)
	- Ottica miniaturizzata speculare dal comfort eccellente OLC (C8-C)
	- Ottica miniaturizzata semispeculare dal comfort eccellente OLC (D8-C)
	- Specchio opaco miniaturizzato (M2)
	- Specchio opaco miniaturizzato ad altissimo rendimento (M2-H)
	Versione a 1, 2 lampade:
	- Ottica miniaturizzata semispeculare con riflettore superiore bidirezionale (T D8-BD)
	- Ottica miniaturizzata asimmetrica ad alto rendimento (A)

Specifiche

Copertura ottica	Versione a 1, 2 lampade:
	- Ottica microlenticolare OLC con copertura in policarbonato (MLO-PC)
	Versione a 3, 4 lampade:
	- Ottica microlenticolare OLC in acrilico con riflettore superiore in alluminio altamente riflettente (T-VH AC-MLO)
	- Ottica microlenticolare OLC in policarbonato con riflettore superiore in alluminio altamente riflettente (T-VH PC-MLO)
	- Copertura satinata opale in policarbonato con riflettore superiore in alluminio altamente riflettente (T-VH PCO-SAT)
Collegamento	Connettore a pressione o con estrazione a pressione (PIP)
	Cavo di 200 cm con spina CEE7 (CCE)
Opzioni	Illuminazione emergenza: 1 ora (EL1), 3 ore (EL3)
	Sistemi di controllo dell'illuminazione:
	- Luxsense, sistema di controllo miniaturizzato per la regolazione dell'intensità luminosa in funzione del contributo della luce naturale (LXM)
	- ActiLume, sistema di controllo multifunzionale (ACL)
	Cablaggio interno privo di PVC (PVCFR)
	Euro fuse (FU) incluso

Materiale e colori	Corpo: acciaio zincato, con base in bianco RAL9016
	Opzionale con base bianco RAL9010 o grigio argento RAL9006
Accessori	Individuale o in fila continua; fissare l'apparecchio alle staffe a soffitto pre-avvitate
Note	Pellicola per proteggere l'ottica durante l'installazione
	Apparecchi per illuminazione dedicati per installazioni in fila continua (tipi LE e LF), includono tutte le connessioni e i cavi

SmartForm TCS460

Accessori

Ordercode 98469599

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.