Lysrör med hög effektivitet

MASTER TL5 HE

Denna TL5-ljuskälla med en diameter på 16 mm har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-ljuskällan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning. Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

Fördelar

- Kräver minimalt utrymme och ger maximal designfrihet
- Ljuskällans längd gör den enkel att placera i olika modulsystem för innertak
- Högt ljusutbyte och armatureffektivitet

Funktioner

- 40 % tunnare och 5 cm kortare än motsvarande TL-D-ljuskällor
- Högt ljusutbyte på upp till 104 lm/W
- Särskilt utformad för att användas tillsammans elektroniskt driftdon
- Högsta ljusflöde uppnås vid cirka 35° C i valfritt brinnläge

Användning

- Passar perfekt för dolda, ytmonterade och nedpendlade armaturer på kontor, i affärer, skolor, offentliga byggnader och industrier samt överallt där energisnål belysning av hög kvalitet behövs

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTER TL5 HE

Versions

LPPR TL5-HE8

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Allmän information	
Sockel	G5
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgbeteckning	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	80	86 lm/W	1 200 lm
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,313	0,337	Kallt dagsljus	6500 K	82	80 lm/W	1 125 lm
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,313	0,337	Kallt dagsljus	6500 K	82	90 lm/W	2 500 lm

MASTER TL5 HE

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,165 A	14,0 W
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,165 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,170 A	28,1 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	14 kWh
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	29 kWh

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.