



Éclairage fluorescent efficace avec rendu des couleurs amélioré

MASTER TL-D Super 80

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Avantages

- Bon rendu des couleurs
- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe, avec un maintien du flux lumineux élevé
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Fonctions

- Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
- Flux lumineux initial élevé par rapport aux couleurs standards
- Faible dose de mercure
- Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
- Une efficacité plus élevée est possible avec un appareillage électronique

Application

- Adaptée à une vaste gamme de luminaires pour lampes fluorescentes TL-D dans les applications « humaines » telles que les établissements scolaires, les bureaux, les magasins, les halls d'usine, etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


MASTER TL-D Super 80

Versions



MASTER TL-D Super 80

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 28 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25 | 28 mm | 1047.0 mm | 1054.1 mm | 1051.7 mm | 1061.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25 | 28 mm | 970.0 mm | 977.1 mm | 974.7 mm | 984.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 | 28 mm | 970.0 mm | 977.1 mm | 974.7 mm | 984.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 28 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |
| MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25 | 28 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |
| MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25 | 28 mm | 970.0 mm | 977.1 mm | 974.7 mm | 984.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25 | 28 mm | 1763.8 mm | 1770.9 mm | 1768.5 mm | 1778 mm |
| MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25 | 28 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |
| MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 28 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |
| MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25 | 28 mm | 1047.0 mm | 1054.1 mm | 1051.7 mm | 1061.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25 | 28 mm | 437.4 mm | 444.5 mm | 442.1 mm | 451.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 28 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25 | 28 mm | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |
| MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25 | 28 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25 | 28 mm | 970.0 mm | 977.1 mm | 974.7 mm | 984.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25 | 28 mm | 361.2 mm | 368.3 mm | 365.9 mm | 375.4 mm |
| MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25 | 28 mm | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |
| MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25 | 28 mm | 437.4 mm | 444.5 mm | 442.1 mm | 451.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25 | 28 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |
| MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 28 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25 | 28 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |

MASTER TL-D Super 80

Schéma dimensionnel

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 28 mm | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |
| MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 | 28 mm | 437.4 mm | 444.5 mm | 442.1 mm | 451.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 28 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |
| MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 28 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25 | 28 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 28 mm | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |
| MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25 | 28 mm | 970.0 mm | 977.1 mm | 974.7 mm | 984.2 mm |
| MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |
| MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |

MASTER TL-D Super 80

Gestion et gradation

| | |
|--------------------|-----|
| Intensité réglable | Oui |
|--------------------|-----|

Caractéristiques générales

| | |
|---|---------|
| Culot | G13 |
| Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.) | 20000 h |
| Durée de vie à 10 % de mortalité (nom.) | 12000 h |
| Durée de vie moyenne (nom.) | 15000 h |
| LSF 12 000 h nominal | 89 % |
| LSF 16 000 h nominal | 33 % |
| LSF 2 000 h nominal | 99 % |
| LSF 20 000 h nominal | 2 % |

Photométries et Colorimétries

| | |
|-----------------------|------|
| LLMF 12 000 h nominal | 92 % |
| LLMF 16 000 h nominal | 91 % |
| LLMF 2 000 h nominal | 96 % |
| LLMF 20 000 h nominal | 90 % |
| LLMF 4 000 h nominal | 95 % |
| LLMF 6 000 h nominal | 94 % |
| LLMF 8 000 h nominal | 93 % |

Matériaux et finitions

| | |
|--------------------|----|
| Forme de l'ampoule | T8 |
|--------------------|----|

Températures

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Température de fonctionnement (nom.) | 25 °C |
|--------------------------------------|-------|

Normes et recommandations

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | Classe énergétique | Taux de mercure (Hg) (nom.) |
|------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 63162640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25 | 22 kWh | A | 2.0 mg |
| 63165740 | MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 22 kWh | A | 2.0 mg |
| 61054640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25 | 22 kWh | A | 2.0 mg |
| 63168840 | MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25 | 22 kWh | A | 2.0 mg |
| 63171840 | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 22 kWh | A | 2.0 mg |
| 61012640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25 | 22 kWh | A | 2.0 mg |
| 63177040 | MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 22 kWh | A | 2.0 mg |
| 63180040 | MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25 | 36 kWh | A | 2.0 mg |
| 63183140 | MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 36 kWh | A | 2.0 mg |
| 63186240 | MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 36 kWh | A | 2.0 mg |
| 63189340 | MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25 | 36 kWh | A | 2.0 mg |
| 63192340 | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 63195440 | MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 63198540 | MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 63201240 | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 61018840 | MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 63207440 | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 63210440 | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 68 kWh | A | 2.0 mg |
| 63213540 | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 68 kWh | A | 2.0 mg |
| 63216640 | MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25 | 68 kWh | A | 2.0 mg |
| 63219740 | MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 68 kWh | A | 2.0 mg |
| 61029440 | MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25 | 68 kWh | A | 2.0 mg |
| 63225840 | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 68 kWh | A | 2.0 mg |
| 70278440 | MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25 | 19 kWh | B | 2.0 mg |

MASTER TL-D Super 80

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | Classe énergétique | Taux de mercure (Hg) (nom.) |
|------------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 70279140 | MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25 | 19 kWh | B | 2.0 mg |
| 70280740 | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25 | 19 kWh | B | 2.0 mg |
| 55863340 | MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25 | 28 kWh | A | 2.0 mg |
| 55870140 | MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25 | 28 kWh | A | 2.0 mg |
| 55874940 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 55877040 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25 | 42 kWh | A | 2.0 mg |
| 91739000 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 | 43 kWh | A | 2.0 mg |
| 55880040 | MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25 | 45 kWh | A | 2.0 mg |
| 55883140 | MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25 | 45 kWh | A | 2.0 mg |
| 61592340 | MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25 | 81 kWh | A | 3.0 mg |
| 95381040 | MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25 | 17 kWh | B | 2 mg |

Caractéristiques électriques

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Puissance (valeur nominale) |
|------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 63162640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25 | 0.360 A | 18.0 W |
| 63165740 | MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 0.360 A | 18.0 W |
| 61054640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25 | 0.360 A | 18.0 W |
| 63168840 | MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25 | 0.360 A | 18.0 W |
| 63171840 | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 0.360 A | 18 W |
| 61012640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25 | 0.360 A | 18 W |
| 63177040 | MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 0.360 A | 18.0 W |
| 63180040 | MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25 | 0.360 A | 30.0 W |
| 63183140 | MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 0.360 A | 30.0 W |
| 63186240 | MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 0.360 A | 30.0 W |
| 63189340 | MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25 | 0.360 A | 30.0 W |

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Puissance (valeur nominale) |
|------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 63192340 | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25 | 0.440 A | 36.0 W |
| 63195440 | MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 0.440 A | 36.0 W |
| 63198540 | MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25 | 0.440 A | 36.0 W |
| 63201240 | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 0.440 A | 36.0 W |
| 61018840 | MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25 | 0.440 A | 36.0 W |
| 63207440 | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 0.440 A | 36.0 W |
| 63210440 | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 0.670 A | 58.5 W |
| 63213540 | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 0.670 A | 58.5 W |
| 63216640 | MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25 | 0.670 A | 58.5 W |
| 63219740 | MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 0.670 A | 58.5 W |
| 61029440 | MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25 | 0.670 A | 58.5 W |

MASTER TL-D Super 80

| Order Code | Full Product Name | Puissance | |
|------------|--|----------------------|-------------------|
| | | Courant lampe (nom.) | (valeur nominale) |
| 63225840 | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 0.670 A | 58.5 W |
| 70278440 | MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25 | 0.340 A | 15.0 W |
| 70279140 | MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25 | 0.340 A | 15.0 W |
| 70280740 | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25 | 0.335 A | 15.0 W |
| 55863340 | MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25 | 0.295 A | 23.0 W |
| 55870140 | MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25 | 0.295 A | 23.0 W |
| 55874940 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25 | 0.560 A | 36.0 W |

| Order Code | Full Product Name | Puissance | |
|------------|--|----------------------|-------------------|
| | | Courant lampe (nom.) | (valeur nominale) |
| 55877040 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25 | 0.560 A | 36 W |
| 91739000 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 | 0.560 A | 36.0 W |
| 55880040 | MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25 | 0.430 A | 38.0 W |
| 55883140 | MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25 | 0.430 A | 38.0 W |
| 61592340 | MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25 | 0.690 A | 70.0 W |
| 95381040 | MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25 | 0.380 A | 14.0 W |

Caractéristiques générales

| Order Code | Full Product Name | LSF 4 000 h | LSF 6 000 h | LSF 8 000 h |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | nominal | nominal | nominal |
| 63162640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63165740 | MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 61054640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63168840 | MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63171840 | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 61012640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63177040 | MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63180040 | MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25 | 97 % | 96 % | 95 % |
| 63183140 | MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63186240 | MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63189340 | MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63192340 | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63195440 | MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63198540 | MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63201240 | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |

| Order Code | Full Product Name | LSF 4 000 h | LSF 6 000 h | LSF 8 000 h |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | nominal | nominal | nominal |
| 61018840 | MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63207440 | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63210440 | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63213540 | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63216640 | MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63219740 | MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 61029440 | MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 63225840 | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 70278440 | MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 70279140 | MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 70280740 | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 55863340 | MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 55870140 | MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 55874940 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 55877040 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |

MASTER TL-D Super 80

| Order Code | Full Product Name | LSF 4 000 h nominal | LSF 6 000 h nominal | LSF 8 000 h nominal |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 91739000 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |
| 55880040 | MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25 | 97 % | 96 % | 95 % |
| 55883140 | MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |

| Order Code | Full Product Name | LSF 4 000 h nominal | LSF 6 000 h nominal | LSF 8 000 h nominal |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 61592340 | MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25 | 97 % | 96 % | 95 % |
| 95381040 | MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25 | 99 % | 99 % | 99 % |

Photométries et Colorimétries (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Indice de rendu des couleurs (nom.) |
|------------|--|--------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| 63162640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25 | 827 | Blanc incandescent | 2700 K | >80 |
| 63165740 | MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 61054640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 63168840 | MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25 | 835 | Blanc (WH) | 3500 K | 85 |
| 63171840 | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4100 K | >80 |
| 61012640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |
| 63177040 | MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 865 | Lumière du jour | 6500 K | 85 |
| 63180040 | MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25 | 827 | Blanc incandescent | 2700 K | >80 |
| 63183140 | MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 63186240 | MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |
| 63189340 | MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25 | 865 | Lumière du jour | 6500 K | 80 |
| 63192340 | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25 | 827 | Blanc incandescent | 2700 K | >80 |

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Indice de rendu des couleurs (nom.) |
|------------|--|--------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| 63195440 | MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 63198540 | MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25 | 835 | Blanc (WH) | 3500 K | >80 |
| 63201240 | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |
| 61018840 | MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4100 K | >80 |
| 63207440 | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 865 | Lumière du jour | 6500 K | 85 |
| 63210440 | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 827 | Blanc incandescent | 2700 K | >80 |
| 63213540 | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 63216640 | MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25 | 835 | Blanc (WH) | 3500 K | >80 |
| 63219740 | MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |
| 61029440 | MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4100 K | >80 |
| 63225840 | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 865 | Lumière du jour | 6500 K | 85 |
| 70278440 | MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25 | 827 | Blanc incandescent | 2700 K | >80 |

MASTER TL-D Super 80

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Indice de rendu des couleurs (nom.) |
|------------|--|--------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 70280740 | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |
| 55863340 | MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 55870140 | MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |
| 55874940 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 55877040 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Indice de rendu des couleurs (nom.) |
|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 55880040 | MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25 | 830 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | >80 |
| 55883140 | MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4000 K | >80 |
| 61592340 | MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25 | 840 | Blanc brillant (CW) | 4100 K | >80 |
| 95381040 | MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25 | 840 | Lumière du jour | 4000 K | 85 |

Photométries et Colorimétries (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | Flux lumineux (nom.) | Flux lumineux (nominal) |
|------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | |
| 63165740 | MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 75 lm/W | 1350 lm | 1350 lm |
| 61054640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25 | 75 lm/W | 1350 lm | 1350 lm |
| 63168840 | MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25 | 75 lm/W | 1350 lm | 1350 lm |
| 63171840 | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 75 lm/W | 1350 lm | 1350 lm |
| 61012640 | MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25 | 75 lm/W | 1350 lm | 1350 lm |
| 63177040 | MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 68 lm/W | 1300 lm | 1300 lm |
| 63180040 | MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25 | 80 lm/W | 2400 lm | 2400 lm |
| 63183140 | MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 80 lm/W | 2400 lm | 2400 lm |
| 63186240 | MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 80 lm/W | 2400 lm | 2400 lm |
| 63189340 | MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25 | 76.7 lm/W | 2300 lm | 2300 lm |

| Order Code | Full Product Name | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | Flux lumineux (nom.) | Flux lumineux (nominal) |
|------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | |
| 63195440 | MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 93 lm/W | 3350 lm | 3350 lm |
| 63198540 | MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25 | 93 lm/W | 3350 lm | 3350 lm |
| 63201240 | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 93 lm/W | 3350 lm | 3350 lm |
| 61018840 | MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25 | 93 lm/W | 3350 lm | 3350 lm |
| 63207440 | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 84 lm/W | 3250 lm | 3250 lm |
| 63210440 | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 90 lm/W | 5240 lm | 5240 lm |
| 63213540 | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 90 lm/W | 5240 lm | 5240 lm |
| 63216640 | MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25 | 90 lm/W | 5240 lm | 5240 lm |
| 63219740 | MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 90 lm/W | 5240 lm | 5240 lm |
| 61029440 | MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25 | 90 lm/W | 5240 lm | 5240 lm |

MASTER TL-D Super 80

| Order Code | Full Product Name | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | Flux lumineux (nom.) | Flux lumineux (nominal) (nom.) |
|------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 63225840 | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 81 lm/W | 5000 lm | 5000 lm |
| 70278440 | MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25 | 67 lm/W | 1000 lm | 1000 lm |
| 70279140 | MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25 | 67 lm/W | 1000 lm | 1000 lm |
| 70280740 | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25 | 67 lm/W | 1000 lm | 1000 lm |
| 55863340 | MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25 | 89 lm/W | 2050 lm | 2050 lm |
| 55870140 | MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25 | 89 lm/W | 2050 lm | 2050 lm |
| 55874940 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25 | 86 lm/W | 3100 lm | 3100 lm |

| Order Code | Full Product Name | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | Flux lumineux (nom.) | Flux lumineux (nominal) (nom.) |
|------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 55877040 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25 | 86 lm/W | 3100 lm | 3100 lm |
| 91739000 | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 | 82 lm/W | 2950 lm | 2950 lm |
| 55880040 | MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25 | 88 lm/W | 3350 lm | 3350 lm |
| 55883140 | MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25 | 88 lm/W | 3350 lm | 3350 lm |
| 61592340 | MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25 | 89 lm/W | 6200 lm | 6200 lm |
| 95381040 | MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25 | 63 lm/W | 860 lm | 860 lm |

