



La source lumineuse utilisée pour vérifier les billets de banque !

TL Mini Lumière noire

Cette lampe TL miniature (diamètre de tube de 16 mm) en verre bleu ultraviolet (lumière noire) transmet le rayonnement UV-A, mais ne produit qu'une lumière visible minimale. C'est la solution idéale pour détecter rapidement les matériaux réflecteurs d'UV. Elle est utilisée notamment à des fins de test, d'inspection et d'analyse dans diverses branches de l'industrie, par exemple, en criminologie, philatélie et médecine. En outre, elle sert à la création d'effets spéciaux dans le secteur des loisirs, comme les boîtes de nuit et les théâtres.

Avantages

- Détection rapide des matériaux réflecteurs d'UV
- Crée des ambiances et des effets d'éclairage spéciaux

Fonctions

- Enveloppe extérieure droite

Application


- Détection et analyse dans les industries textile et chimique
- Secteur bancaire et médecine légale
- Effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL Mini Lumière noire

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |
| TL 6W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |
| TL 8W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

Informations générales

Culot G5

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur Blacklight Blue

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe T5

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Tension (nom.) | Consommation électrique |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 8711500951014 | TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 0,170 A | 29 V | 4,5 W |
| 8711500950987 | TL 6W BLB 1FM/10X25CC | 0,170 A | 42 V | 6,0 W |

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Tension (nom.) | Consommation électrique |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 8711500951045 | TL 8W BLB 1FM/10X25CC | 0,145 A | 56 V | 7,1 W |

