PHILIPS

Lighting

Voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt, een 1:1 vervanging

CoreLine Tempo klein

CoreLine Tempo Small is een bijzonder efficiënt assortiment armaturen, dat is ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele schijnwerperverlichtingstechnologie, waarbij dezelfde elektrische installatie en masten behouden blijven. Dit assortiment van stadsverlichting is ontworpen om HID-lampen van 70 W direct te vervangen. De armaturen verbruiken minder energie en vereisen minder investeringen dan conventionele installaties. Een beperkte reeks opties maakt het eenvoudig om de beste vervanging per lux te vinden voor de verlichting van jouw project.

Voordelen

- Snel terug te verdienen: energiebesparing 50%
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten
- Robuuste afwerking van hoge kwaliteit
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen

CoreLine Tempo klein

Kenmerken

- Zeer efficiënt: tot 110 lm/W
- Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie tot 70 W HID
- Lange levensduur van 75.000 uur L80 bij Ta 25°C
- Lichtstroom systeem: 4200 lm
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- Externe snelle 3-polige IP68-connector
- Bescherming tegen hoge schakelpieken: 10 kV

Toepassing

- Accommodaties en terreinen voor recreatiesporten, gevels van gebouwen, billboards, beveiligingsverlichting

Versions

Coreline tempo small-BVP110

Maatschets



CoreLine Tempo klein

Productgegevens

Coreline_tempo_small-BVP110-DP01.tif

Coreline_tempo_small-BVP110-DP02.tif

Coreline_tempo_small-BVP110-DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP05.tif

Coreline_tempo_small-BVP110-DP06.tif

CoreLine Tempo klein

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED42
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Eisen aan armatuurontwerp

Kleur lichtbron	Neutraalwit
Type optische lichtkap/lens	Plat glas
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Opwaartse lichtopbrengstverhouding	88

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee

Goedkeuring en toepassing

CE-markering	CE-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
IK-classificatie	IK08
Surge Protection (Common/ Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 10 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Optiektype buiten
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Asymmetrisch
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Symmetrisch

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.