



Pacific LED Green Parking – yhdistää pysäköintihallien turvallisuuden ja kulujen säästöt

Pacific LED Green Parking

Pysäköintihalleissa tarvitaan valaistusta liikenteen ohjaamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista tarkasti ennakoida, milloin valaistusta tarvitaan, joten valaistus jätetään päälle varmuuden vuoksi. Tämän seurauksena valaistuksen energiakustannukset voivat olla peräti 70 % pysäköintihallin käyttökustannuksista. Uusimpaan leditekniikkaan ja optiikoihin perustuva, liiketunnistimen sisältävä Pacific LED Green Parking -järjestelmä on innovatiivinen, joustava ja täysin jälkiasennettava järjestelmä pysäköintihalleihin, joiden energiankulutusta ja CO₂-päästöjä halutaan vähentää – turvallisuudesta tinkimättä.

Hyödyt

- Jopa 80 %:n energiansäästö loisteputkivalaistukseen verrattuna turvallisuudesta tinkimättä
- Täysin jälkiasennettava järjestelmä, uutta johdotusta ei tarvita – helppo käyttöönotto itseohjelmoinnin ansiosta
- Järjestelmän täystakuu, 10 vuoden takuu mahdollinen palvelutarjouksena

Pacific LED Green Parking

Ominaisuudet

- Uusin lediteknikka ja optiikat
- Himmennysominaisuuden ansiosta energiatehokas ja erittäin pitkäikäinen järjestelmä, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin
- Kestävät osat, kestävä järjestelmä
- Helppo asentaa langattomien ohjainten ja antureiden ansiosta, helppo käyttöönotto itseohjelmoinnin avulla
- Saatavana vain kokonaisuutena järjestelmänä

Käyttökohteet

- Pysäköintihallit

Spesifikaatiot

Tyyppi	WT460X
Valonlähde	Philips Fortimo LEDline 3R
Teho (vakio-oloissa watteina, +/- 10 %)	28–58 W (tyypin mukaan)
Keilakulma	50° (NB) 100° (WB) 120° (VWB)
Valovirta	3 500–6 400 lm (tyypin mukaan)
Väriämpötila	4 000 K
Värintoistoindeksi	> 80 Ra
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	80 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	25 000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	1 % / 5000 h
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C

Käyttölämpötila	–20...+45 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Integroitu langaton ohjausjärjestelmä, jossa ulkoiset IP65-anturit
Ohjausjärjestelmän syöttöjännite	DALI, käyttöönotto kauko-ohjaimella (toimitetaan järjestelmän mukana)
Lisävarusteet	Turvavalaistus (integroitu): 3 tuntia (EL3) Läpijohtotus (TW1 tai TW3)
Materiaali	Runko: polykarbonaattia Kattokiinnikkeet: Ruostumatonta terästä Linssit: PMMA
Väri	Harmaa, RAL 7035
Optiikka	Kapea (NB), leveä (WB) ja erikoislevä (VWB) valokeila
Liitäntä	Integroidut uros-/naarasliittimet
Asennus	Erikseen: valaisimen lukitseminen esiasennettuun kattolevyyteen (toimitetaan valaisimen mukana) Läpijohtotus mahdollinen
Huomautukset	Ratkaisu on saatavissa vain kokonaisjärjestelmänä

Versions



Tuotetiedot



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg

