Philips Espectáculo msr

Espectáculo msr ouro

Para optimizar a totalidade da vida útil das lâmpadas MSR Gold™ SA Double Ended de extremidade dupla, os casquilhos são revestidos a ouro. Esta característica proporciona uma protecção superior contra o calor, minimizando, assim, a falha prematura da lâmpada e do suporte da lâmpada, além de assegurar um desempenho consistente alargado. Além disso, a tecnologia altamente inovadora P3, desenvolvida pela Philips, permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, facto que prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

- Permite a utilização a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Luz branca pura; ponto de cor próximo da linha de corpo preto. Impressão de cor consistente em toda a gama MSR
- Reduz as falhas precoces das lâmpadas ou dos suportes das lâmpadas

Características

- "Pinch Protection" da Philips
- MSR filling
- Casquilhos das lâmpadas com banho de ouro

Aplicação

- Entretenimento

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Espectáculo msr ouro

Versions

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm
MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Informações gerais	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	7500 K
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	SFC10-4

Order Code	Full Product Name	Casquilho
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	SFC-11

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Color rendering index (CRI)	Código da cor	Fluxo Luminoso
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	73	-	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Color rendering index (CRI)	Código da cor	Fluxo Luminoso
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	70	2	41.000 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Espectáculo msr ouro

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	11,5 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	7 A	575 W

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.