



Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

Bộ Điều chỉnh Độ sáng Cắt pha Dynalite

Bộ Điều chỉnh Độ sáng cắt pha sườn đầu của Philips là lựa chọn lý tưởng cho các mạch điện chiếu sáng có đặc tính điện trở và cảm ứng, bao gồm đèn sợi đốt sử dụng điện áp điện lưới, đèn neon và bóng đèn dùng điện áp thấp có biến thể điện tử tương thích. Có sẵn cấu hình gắn ray (DIN-rail) và hộp gắn tường, Dynalite hỗ trợ đa dạng các bộ điều khiển độ sáng hiện đại với nhiều kiểu mạch và kích cỡ để hoạt động riêng lẻ hoặc là một phần của hệ thống, phù hợp với mọi yêu cầu dự án. Bộ điều khiển độ sáng gắn tường được thiết kế cho thời gian tăng sáng chỉ trên 100μs, hạn chế hư dây tóc, giảm tạp nhiễu điện áp nguồn, nhờ vậy nâng cao tuổi thọ bóng đèn. Bộ điều chỉnh độ sáng được thiết kế tương thích với các biến thể điện tử, ít cần hiệu chỉnh, do đó có thể tận dụng toàn bộ dung lượng của kênh chiếu sáng.

Lợi ích

- Các tính năng tiêu chuẩn tăng tuổi thọ bóng đèn, giảm chi phí vận hành hoạt động bảo trì dự án thường xuyên.

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ và khách sạn, văn phòng và công nghiệp
- Không gian công cộng, sân vận động và các trung tâm sự kiện đa năng
- Khu dân cư

Bộ Điều chỉnh Độ sáng Cắt pha Dynalite

Phiên bản



DLE1220GL-S

Chi tiết sản phẩm



DLE1220GL-S Leading Edge
Dimmer Controller

