



CitySoul gen2 LED - Un'identità versatile

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED è una delle famiglie di apparecchi per illuminazione urbana più versatili e creative progettate da Philips. Questa gamma altamente efficiente offre eccellenti prestazioni di illuminazione, creando allo stesso tempo l'atmosfera giusta per tutte le applicazioni urbane, dal centro cittadino, alle strade urbane fino alle zone periferiche. Sviluppando ulteriormente la modularità della famiglia CitySoul e aggiungendo nuove innovazioni come le staffe Lyre e Accent, Philips ha fatto di questa gamma lo strumento ideale per qualsiasi contesto urbano. Il design attraente e elegantemente arrotondato, insieme alla continuità di design con attacchi e bracci, conferiscono al panorama urbano un'identità coerente, elegante e discreta. Progettato attorno alla più recente tecnologia LED, CitySoul gen2 LED è altamente efficiente e di facile manutenzione. Disponibile in due formati, è adatto per installazione laterale, testa-palo, a catenaria e a sospensione.

Vantaggi

- Una soluzione integrata di illuminazione Urbana e design, concepita per numerose applicazioni urbane
- Apparecchi, staffe e pali sono progettati come un unico concetto integrato per garantire coerenza e design
- Soluzione proiettata al futuro grazie alle eccellenti performance di illuminazione e alla qualità dei prodotti
- Dotato di Signify Service tag, un sistema di identificazione basato su QR che rende ogni apparecchio identificabile in modo univoco e fornisce informazioni su manutenzione, installazione e parti di ricambio

CitySoul gen2 LED Mini

Caratteristiche

- Una vasta gamma di attacchi eleganti, dedicati e completi, che includono pali e staffe, attacchi con snodo tiltabili, versioni doppie per testa-palo e catenaria.
- Diverse caratteristiche per offrire il livello di illuminazione più efficiente e confortevole
- Compatibile con tutti i sistemi di controllo Philips standard e avanzati
- Facile manutenzione in loco
- Compatibile con i pali CitySoul esistenti

Applicazione

- Centri città
- Parchi e piazze
- Strade e vie
- Distretti commerciali

Versions



Condizioni di applicazione

Livello regolazione massimo	10%
-----------------------------	-----

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK08
-------------------------------------	------

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Informazioni generali

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	-
Marchio CE	Si
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Driver incluso	Si
Marchio di infiammabilità	NO
Codice famiglia lampada	LED60
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Numero di unità elettriche	1 unit
Numero di sorgenti luminose	30
Tipo di ottica	Distribuzione media DM50

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Indice di resa dei colori iniz.	≥80

Dati tecnici di illuminazione

Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0,03

Meccanica e corpo

Colore	Grigio GR
--------	-----------

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Protezione da sovratensione (comune/differenziale)
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Philips standard surge protection level kV
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Surge protection level until 10 kV
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Surge protection level until 10 kV
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Surge protection level until 10 kV
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Surge protection level until 10 kV

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Colore delle parti	Tipo copertura ottica/lenti	Codice famiglia prodotto
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	-	GC	BPP530
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Tutte le parti verniciate AL	FG	BPP530
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Tutte le parti verniciate AL	FG	BPP532

Order Code	Full Product Name	Colore delle parti	Tipo copertura ottica/lenti	Codice famiglia prodotto
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Tutte le parti verniciate AL	FG	BRP530
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	-	GC	BGP530

Rendimento iniziale (conformità IEC)

CitySoul gen2 LED Mini

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5100 lm
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5100 lm
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4920 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5100 lm
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5100 lm

