



CitySoul gen2 LED - Un'identità versatile

CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 LED è una delle famiglie di apparecchi per illuminazione urbana più versatili e creative progettate da Philips. Questa gamma altamente efficiente offre eccellenti prestazioni di illuminazione, creando allo stesso tempo l'atmosfera giusta per tutte le applicazioni urbane, dal centro cittadino, alle strade urbane fino alle zone periferiche. Sviluppando ulteriormente la modularità della famiglia CitySoul e aggiungendo nuove innovazioni come le staffe Lyre e Accent, Philips ha fatto di questa gamma lo strumento ideale per qualsiasi contesto urbano. Il design attraente e elegantemente arrotondato, insieme alla continuità di design con attacchi e bracci, conferiscono al panorama urbano un'identità coerente, elegante e discreta. CitySoul gen2 LED integra la piattaforma LEDGINE-O per fornire una soluzione altamente efficiente e facile da mantenere. Disponibile in due dimensioni, è adatto per montaggio laterale, testa-palo, a catenaria e a sospensione.

Vantaggi

- Una soluzione integrata di illuminazione urbana, concepita per molteplici applicazioni e come strumento di design urbano
- Apparecchi, staffe e pali sono progettati in un unico concetto integrato per garantire coerenza e valore estetico
- Soluzione di alta qualità e durevole, grazie alle eccellenti performance di illuminazione e alla qualità dei prodotti
- Dotato di Signify Service tag, un sistema di identificazione basato su QR che rende ogni apparecchio identificabile in modo univoco e fornisce informazioni su manutenzione, installazione e parti di ricambio

CitySoul gen2 LED Large

Caratteristiche

- Una vasta gamma di soluzioni eleganti e dedicate, che includono pali e staffe, e diversi accessori per installazione (attacco inclinabile, attacco doppio testa-palo, catenaria)
- Diverse ottiche e opzioni per offrire il livello di illuminazione più efficiente e confortevole
- Compatibile con tutti i sistemi di controllo Philips standard e avanzati
- Facile manutenzione in loco
- Compatibile con i pali CitySoul esistente

Applicazione

- Centri città
- Parchi e piazze
- Strade e vie
- Distretti commerciali

Condizioni di applicazione

Livello regolazione massimo	10%
-----------------------------	-----

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK08
-------------------------------------	------

Informazioni generali

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	-
Marchio CE	Si
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo copertura ottica/lenti	GC
Driver incluso	Si
Marchio di infiammabilità	NO
Codice famiglia lampada	LED120
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Numero di unità elettriche	1 unit
Numero di sorgenti luminose	60
Tipo di ottica	Distribuzione media DM50

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Indice di resa dei colori iniz.	≥80
Flusso luminoso iniziale	10080 lm

Dati tecnici di illuminazione

Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0,03

Meccanica e corpo

Colore	Grigio GR
--------	-----------

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Protezione da sovratensione (comune/differenziale)
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Philips standard surge protection level kV
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Surge protection level until 10 kV
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	Philips standard surge protection level kV

CitySoul gen2 LED Large

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Si
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Si

Order Code	Full Product Name	Regolabile
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	Wireless Dim

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BRP531

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	BPP531

