Philips GreenSpace Accent Elbow – Den bästa ersättningslösningen för infälld accentbelysning

GreenSpace Accent, elbow

Belysning är en viktig del i butiksägares och driftsansvarigas arbete med att sänka de löpande kostnaderna för lokalen. Tidigare har många tvekat att byta från CDM- till LED-teknologi eftersom effektivitet, nyinvestering, installation, ljusnivå- och kvalitet inte kunde jämföras med deras befintliga lösningar. Med GreennSpace Accent är det inte längre fallet. Idag kan du som äger eller ansvarar för en butikslokal uppgradera dina befintliga CDM-lösningar till LED och dra nytta av Philips PerfectAccent-ljuskvalitet samt betydande energibesparingar – allt till ett rimligt pris. GreenSpace Accent är enkel att installera och finns tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och visar upp skyltade varor på bästa sätt: FreshFood Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning för frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk, Fresh Food Meat har ett svalt naturligt ljus för användning i köttdiskar och CrispWhite gör färgerna i skor och klädesplagg djupare och mer intensiva medan de vita nyanserna förblir klara.

Fördelar

- Praktisk ersättning av infällda CDM-armaturer
- Hög systemeffektivitet ger kort återbetalningstid jämfört med konventionella CDM-armaturer
- Högkvalitativ accentbelysning med PerfektAccent-reflektor

GreenSpace Accent, elbow

Funktioner

- Högeffektiv
- Philips PerfectAccent-ljuskvalitet
- Befintliga CDM-armaturer kan ersättas med infällda GreenSpace Accent - snabbt och enkelt
- Diskret, robust design

Användning

- Detaljhandeln; särskilt mat- och klädbutiker
- Offentliga platser; köpcentra, tågstationer, flygplatser, etc.

Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Måttskiss



Produktinformation

IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo

IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Produktinformation

IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo

IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo

IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Allmän information

CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	RS342B

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Användning och godkännande

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1 700 lm
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1 700 lm
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2 700 lm
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2 850 lm
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2 700 lm
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2 850 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 till +25 °C
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 till +25 °C
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 till +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 till +35 °C
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10 till +35 °C
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10 till +35 °C

Styrenheter och dimring

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Dimbar
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nej
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nej
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nej
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Ja
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Trådlös dimring

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Vit
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Vit
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Vit
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Svart
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.