Высокоэффективный выдвижной даунлайт LED

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent Gen1

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также привлекательные для клиентов световые эффекты. И, что не менее важно, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники LuxSpace Accent отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью освещения. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения современных магазинов.Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent отличается компактным и почти незаметным корпусом, имеет хорошие оптические характеристики и возможность регулировки в любом направлении. Для магазинов модной одежды и продовольствия изделие выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете.

Преимущества

- Компактный дизайн
- Отличные оптические характеристики

Характеристики

- Сочетание высокого светового потока и маленького корпуса с естественным охлаждением
- Улучшенные отражатели PerfectAccent
- Специальные оттенки света и светодиодные схемы
- Угол наклона 80°

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent Gen1

Применение

- Магазины модной одежды и продуктовые магазины

Спецификации

Тип	RS742B
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	Узкий луч (LED15S CRW):26Вт
	Узкий луч (LED20S):25.5Вт
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED12S): 6,6–14,6Вт (в зависимости от оттенка света)
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED17S): 13–21Вт (в зависимости от оттенка света)
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED19S FMT-Rosé): 31 Вт
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED26S FMT-Rosé): 49,5 Вт
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED27S): 21–51Вт (в зависимости от оттенка света)
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED39S): 31–38,5Вт (в зависимости от оттенка света)
Угол распределения силы света	Узкий пучок (10°)
	Средний пучок (28°, ±2° в зависимости от светового потока)
	Широкий пучок (36°, ±2° в зависимости от светового потока)
	Очень широкий пучок (60°, ±2° в зависимости от светового потока)
	LIN (овальная линза)
Светоотдача	Узкий луч (LED15S CRW): 1550лм
	Узкий луч (LED20S): 2000–2400лм (в зависимости от оттенка света)
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED12S): 1200лм
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED17S): 1700лм
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED19S FMT-Rosé): 1900 лм
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED26S FMT-Rosé): 2600 лм
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED27S): 2700лм
	Средний, широкий и очень широкий луч (LED39S): 3900лм
Коррелированная цветовая температура	2700, 3000, 4000 K

Коэффициент цветопередачи	80
	90
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50000ч	L80
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50000ч	5%
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	+25°C
Диапазон рабочих температур	От +10 до +35°C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	DALI
Материал	Корпус: литой алюминий
	Крышка светового люка: акрил или стекло
	Оптика: пластик
Цвет	Черный (BK, RAL9004)
	Белый (WH, RAL9003)
	Серый (SI, RAL9006)
	Другие цвета RAL доступны на заказ
Оптический плафон	Изогнутое стекло (узкий луч)
	Акрил(другие лучи)
Соединение	Зажимной коннектор (PI) или с защитой от выдергивания (PIP)
	Соединительный зажим Wieland/Adels, 3-контактный кабель (и 2-контактный сигнал управления) (W)
Установка	Крепление пружинными зажимами

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent Gen1

Versions

LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact G3

Сведения о продукте

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP01.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP02.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP03.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP04.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP05.tif

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent Gen1

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Тип оптического плафона/линзы	No
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	F
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Количество источников света	1
Код семейства продуктов	RS742B

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	+10 to +40 °C	-	Да
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	+10 to +35 °C	Not applicable	No
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	+10 to +40 °C	-	No
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	+10 to +35 °C	Not applicable	No
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	+10 to +40 °C	-	Да

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства	Тип оптики
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	Температура 650°C, продолжительность 5 с	LED17S	WB
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Температура 650°C, продолжительность 30 с	LED26S	VWB
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Температура 650°C, продолжительность 5 с	LED39S	WB

Order Code	Full Product Name	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства	Тип оптики
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Температура 650°C, продолжительность 30 с	LED19S	MB
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Температура 650°C, продолжительность 5 с	LED20S	NB

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent Gen1

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Нач. индекс цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	(0.406, 0.350) SDCM<3	3000 K	≥85	77 lm/W
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39) SDCM <3	3000 K	≥80	101 lm/W

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Нач. индекс цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	(0.406, 0.350) SDCM<3	3000 K	≥85	86 lm/W
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	(0.46, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	99 lm/W

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700 lm	14.4 W
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	2700 lm	35 W
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3900 lm	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	1900 lm	22 W
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	1950 lm	19.6 W

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	White
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Белый (RAL 9003)
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	White

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Серебристый RAL 9006
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Black

© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.