



# LEDINAIRE — просто превосходный светодиодный светильник

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

Никаких сложностей, высокая надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, прочный водонепроницаемый светильник LEDINAIRE WT060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для влажных и пыльных сред.

### Преимущества

- Минималистичный корпус в форме трубки не предусматривает вскрытия
- Комфортный рассеянный свет
- Энергосбережение до 40%

### Характеристики

- Профессиональное качество продукции и надежность
- Прочный водонепроницаемый светильник
- Варианты светотдачи: 3600 и 5500 лм
- Стойкость к ударным нагрузкам: IK08
- Пыле- и влагозащита: IP65
- Монтажные кронштейны можно разместить по всей длине светильника

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## Применение

- Крытые городские парковки
- Промышленные цеха (высотой до 4 м)
- Складские (холодильные) помещения

## Versions




Ledinaire Waterproof



Ledinaire Waterproof


## Чертеж размеров

WT060C



WT060C	A	B	C	D	E	F	G
L100	80	16	10	111	120-126	120-126	
L150	80	16	10	161	210-216	210-216	
L200	80	16	10	211	300-306	300-306	
L250	80	16	10	261	390-396	390-396	85.5

WT060C TW



WT060C TW	A	B	C	D	E	F
L100	80	16	10	108	210-216	210-216
L150	80	16	10	158	300-306	300-306

## Сведения о продукте



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## Общая информация

Маркировка CE	Маркировка CE
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	-
Знак пожарной безопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.

## Технические характеристики освещения

Ширина светового пучка источника света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Эффективность (номинальная) (ном.)	120 лм/Вт
Оптический тип	Симметричная
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1,6

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 В
Частота сети	50 or 60 Hz

## Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

## Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Серый
--------------	-------

## Соответствие требованиям и область применения

Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	<5
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

## Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Светоотдача
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 лм
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 лм
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 лм
911401892980	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3 400 лм
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3 400 лм
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 лм

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 B
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 B
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401892980	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 B
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 B
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 B



© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2024, Январь 31 - Данные для изменения