

LuxSpace Accent Fresh Food – Per dare vita ai prodotti freschi

LuxSpace Accent Fresh Food

I commercianti devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, dovendo al contempo mantenere un'illuminazione di alta qualità per attirare l'attenzione del cliente e flessibilità di integrazione nell'architettura. I commercianti nel campo dei generi alimentari solitamente prediligono sorgenti luminose di qualità superiore in grado di illuminare i banchi dei cibi freschi nel modo migliore possibile, facendo apparire i prodotti freschi e invitanti e mantenendo allo stesso tempo l'atmosfera di illuminazione attraente e accogliente. Quando viene preferita un'atmosfera di illuminazione calda, Fresh Food Champagne è la soluzione a LED ideale per illuminare frutta, verdura, formaggio e prodotti di panetteria e pasticceria. Fresh Food Rose è una soluzione a luce calda perfetta per i banchi della carne, in grado di valorizzare le tonalità di rosso delle carni, ma anche di rallentare lo scolorimento della carne porzionata. Se invece si preferisce un'atmosfera di luce più naturale, Fresh Food Authentic White è la scelta consigliata per frutta, verdura, formaggio e prodotti di panetteria e pasticceria. Fresh Food Meat crea le migliori condizioni di luce per valorizzare la carne in un'atmosfera più fredda.

Vantaggi

- Fresh Food Champagne offre una piacevole atmosfera calda valorizzando allo stesso tempo il colore di frutta, verdura, formaggio e pane
- Fresh Food Meat offre un'atmosfera di luce naturale più fredda valorizzando allo stesso tempo il rosso della carne

LuxSpace Accent Fresh Food

Caratteristiche

- Elevata resa dei colori
- Spettri speciali appositamente pensati per i requisiti specifici dei banchi dei cibi freschi.
- Regolazione del flusso DALI per adattare esattamente la luce sul livello desiderato

Applicazione

- Macellerie e banchi della carne nei supermercati
- Panetterie e banchi del pane nei supermercati
- Negozi e banchi di frutta e verdura nei supermercati

Specifiche

Tipo	RS740B (versione Compact, fissa), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)
	RS741B (versione Compact, regolabile), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)
	RS750B (versione Performance, fissa), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)
	RS751B (versione Performance, regolabile), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)
	RS752B (versione Performance, a gomito), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)
Tipo di controsoffitto	Controsoffitto in cartongesso
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza	Versioni Compact: 31 W (LED17S, colore luce CH), 36 W (LED19S, colore luce FMT)
	Versioni Performance: 47 W (LED26S, colore luce FMT), 49 W (LED27S, colore luce CH)
Angolo del fascio	Versioni Compact: MB (25º), WB (35º)
	Versioni Performance: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)

Flusso luminoso	Versioni Compact: 1700 lm (per LED17S, colore luce CH), 1900 lm (per LED19S, colore luce FMT)
	Versioni Performance: 2600 lm (per LED26S, colore luce FMT), 2700 lm (per LED27S, colore luce CH)
Temperatura del colore correlata	2500 K (colore luce CH)
	3000 K (colore luce FMT)
Indice di resa dei colori	> 80 (per FMT)
	> 90 (per CH)
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Temperatura ambiente media	+25ºC
Frequenza di guasto driver	1% per 5.000 ore
Temperatura operativa	Da +10 a +35ºC

Specifiche

Driver	Integrato
Tensione di rete	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Non dimmerabile (PSU)
	Regolazione del flusso DALI (PSD)
Materiale	Anelli: metallo
	Dissipatore: alluminio pressofuso
	Copertura frontale: acrilico
	Ottica: plastica, metallizzata
Colore	Nero (BK, RAL9004)
	Bianco (WH, RAL9003)
	Argento (SI, RAL 9006 grigio metallizzato)
	Solo versioni Compact fisse: alluminio opacizzato (ALU)
	Solo versioni Performance e Compact regolabili: alluminio opacizzato - nero o alluminio opacizzato - bianco (ALU-BK o ALU-WH, bordo esterno: alluminio opacizzato; corpo frontale interno: nero o bianco)
	Altri colori RAL disponibili su richiesta

Copertura ottica	Copertura acrilica (AC)
	Ottica con sistema lenti lineari, forma ovale (LIN)
Installazione	Connettore push-in o con estrazione a pressione (opzione predefinita)
	Connettore compatibile Wieland/Adels disponibile come opzione (CW3) per le versioni fisse con driver DALI
Installazione	Fissaggio con ganci a molla
Note	Fresh Food Champagne (CH) è la ricetta luminosa dedicata per l'area panetteria e pasticceria e frutta e verdura. Crea una calda atmosfera tradizionale
	Fresh Food Meat (FMT) è una ricetta luminosa dedicata per i banchi della carne. Crea una luce bianca fredda naturale.

LuxSpace Accent Fresh Food

Versions

LuxSpace Accent Fresh Food RS752B elbow spotlight with LED light source, performance version

LuxSpace Accent Compact G3

Dati del prodotto

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP01.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP02.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP03.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP04.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP05.tif

LuxSpace Accent Fresh Food

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40 °C
Adatto per accensione casuale	Sì

Approvazione e applicazione	
Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP20

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Informazioni generali	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	F
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Indice di resa dei colori iniz.	≥80
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

Meccanica e corpo	
Colore	Bianco WH

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	-
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	-
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	-
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	Non applicabile

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	220 to 240 V
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	220 to 240 V
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	220-240 V

Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica/lenti	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	No	1	WB	RS752B
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	No	1	WB	RS752B
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	No	1	VWB	RS752B

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica/lenti	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	GC	-	MB	RS742B

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Marchio UL
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	No
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	No

Order Code	Full Product Name	Marchio UL
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	No
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	-

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
16749300	RS752B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	84 lm/W	1900 lm
16750900	RS752B LED27S/ ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	83 lm/W	2700 lm
16751600	RS752B LED27S/ ROSE PSE-E VWB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	83 lm/W	2700 lm
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	(0.46, 0.39) SDCM <3	2500 K	116 lm/W	2600 lm

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	22.5 W
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	32.5 W
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	32.5 W
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	22.5 W

Polar Wide Diagrams



IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal (separate)

LuxSpace Accent Fresh Food

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com
2022, Marzo 16 - Dati soggetti a modifiche