Panel Ledinaire – un éclairage LED excellent, tout simplement

Ledinaire Panel gen5 RC065B

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Aucun risque, performances fiables
- Bonne qualité, facile à utiliser
- Pas de confusion, sélection de produits facile
- Versions innovantes tout-en-un multicolore et commande d'éclairage de base
- Large gamme

Les données sont sujettes à changement

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Fonctions

- Ledinaire Panel gen5 : 3 400 lm/3 600 lm ; 50 000 heures L80,75 000 heures L70 et garantie de 5 ans
- IP20/IP40
- Connecteurs rapides à poussoir avec repiquage par défaut
- Tailles : 60 x 60 mm / 30 x 120 mm (en version All-in)
- Bon rendu des couleurs (IRC 80) avec une ellipse MacAdam (SDCM) de <5
- Disponible en version multi-CCT 3 000 K/3 500 K/4 000 K et en version mono-CCT (4000K)
- PSU/PSD
- Efficacité lumineuse : 120 Lm/W
- Ledinaire All-in : la solution tout-en-un : 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K dans un seul luminaire

Application

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Établissements scolaires
- Bâtiments publics
- Commerces

Versions

Ledinaire Panel 4100lm frontside

Ledinaire Panel PSD All-in 830_835_840 W60L60 OC

Ledinaire Panel

Ledinaire Panel G5 30x120

Ledinaire Panel PSU All-in 830_835_840 W60L60 OC

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Schéma dimensionnel

















Ledinaire Panel gen5 RC065B

Schéma dimensionnel







Détails sur le produit

DC plug

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3000K



White Quick connector-closed

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Détails sur le produit

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Open connector

Ledinaire Panel G5 PSD DALI Driver Open connector

UGR22 optical exit window

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Closed connector

Ledinaire Panel G5 PSD DALI Driver Closed connector

Ledinaire panel gen 4 PSD driver and closed connector



Ledinaire panel G4 Driver + connection wires



White Quick connector+wire-closed



White Quick connector +wire-open

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Détails sur le produit

Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector

Panel front view

DC plug open with driver and panel



White Quick connector-open

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Open connector

Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging

Ledinaire panel G4 Backside W60L60

Ledinaire Panel RC065B Square backside

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Détails sur le produit

Ledinaire Panel RC065B G5 PSU 30x120 Backside

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Closed connector

DC plug closed with driver and panel

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 4000K

Ledinaire panel gen 4 PSD driver and open connector

UGR19 optical exit window

Ledinaire panel gen 4 PSU driver and closed connector

Multicolour switch panel, CCT switch panel

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Détails sur le produit

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Multicolour switch panel, CCT switch panel

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	3 400 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Marquage CE	Source lumineuse remplaçable
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Oui	Non
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Oui	Non
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Marquage CE	-
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	Oui	Non
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	Oui	Non
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Oui	Non
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Oui	Non
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Marquage CE	-
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Oui	Non
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	Oui	Non
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Marquage CE	-
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Marquage CE	-
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Marquage CE	-
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Marquage CE	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	80
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	-	-	4000 K	≥80
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	-	6500 K	≥80
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	80
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	80
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-	90 degré(s)	4000 K	80
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-	90 degré(s)	4000 K	80
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	-	90 degré(s)	4000 K	80

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	0,4
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	0,4
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	120 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	0,4
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	0,4
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	0,4

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 120°	0,4
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	120 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	0,4
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	100 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	0,4
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	120 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	120 lm/W	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	220 à 240 V	28 W
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	220-240 V	34 W
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 à 240 V	28 W
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 à 240 V	28 W
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	220 à 240 V	28 W
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	220 à 240 V	28 W
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	220 à 240 V	28 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +25 °C
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-10 à +25 °C
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	-10 à +35 °C
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	-10 à +35 °C
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-10 à +25 °C
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-10 à +25 °C
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-10 à +25 °C
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-10 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	-10 à +35 °C
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-10 à +35 °C
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-10 à +35 °C
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-10 à +35 °C
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	-10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Oui
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Non
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Oui
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	Non
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	Non
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	Non
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Non
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Non
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	Oui
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Non
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Non
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Oui
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Non

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	IP20
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	IP20
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	IP20
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	IP20
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	IP20
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	IP20/40

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Oui
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Oui
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	1%	Non applicable
51069299	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 6PK	-	Oui
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	-	Non applicable
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	-	Non applicable
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Non applicable	Non applicable
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	Oui
50169099	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	3%	Oui
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Non applicable	Non applicable
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Non applicable	Non applicable
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	1%	Non applicable
51693999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Non applicable	Non applicable

Ledinaire Panel gen5 RC065B

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.