



StoreFlux – iluminação de acentuação potente LED que se integra perfeitamente na arquitectura da loja

StoreFlux gen3 sem rebordo

A luz de grelha StoreFlux pode estar equipada com um máximo de quatro módulos LED com um sistema reflector especial para proporcionar uma luz da mais alta qualidade que confere um aspecto atraente à sua loja e aos produtos. A combinação de várias fontes LED com pacotes lumínicos elevados numa luminária cria efeitos de luz brilhantes. O StoreFlux proporciona uma manutenção reduzida em comparação com as soluções CDM e uma eficiência elevada em comparação com as soluções de halógeno.

Benefícios

- Iluminação de acentuação de alta qualidade, graças à assinatura de luz do reflector PerfectAccent
- Rápido retorno do investimento em comparação com as luminárias CDM, devido à elevada eficiência do sistema
- Eficiência e manutenção reduzida graças à tecnologia LED

StoreFlux gen3 sem rebordo

Características

- Várias fontes de luz de acentuação numa luminária (1, 2, 3 ou 4 módulos LED)
- Pacotes lumínicos elevados: até 3900 lm por módulo (versão de até 3 cabeças)
- Versão com rebordo; disponível variante sem rebordo; diferentes combinações de cores RAL possíveis
- Facilidade de instalação e manutenção (estrutura de instalação separada; motores de luz LED e reflectores substituíveis)

Aplicação

- Revenda; vestuário
- Hotelaria

Especificações

Tipo	GD611B (sem aro, versão 1 cabeça)
	GD612B (sem aro, versão 2 cabeça)
	GD613B (sem aro, versão 3 cabeça)
	GD614B (sem aro, versão 4 cabeças seguidas)
	GD615B (sem aro, versão 4 cabeças em quadrado)
Fonte de luz	Módulo LED não substituível
Potência (por cabeça)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Feixes disponíveis	LED12S/17S/27S/39S: 29 e 35°,
	LED11S/20S: 10°
Fluxo luminoso (a 3000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Temperatura de cor correlacionada	2700, 3000 ou 4000 K e CrispWhite
Índice de restituição cromática	80
	90 (930)
	>95 (CRW)
Tempo de vida médio L70B50	70,000 horas
Tempo de vida médio L80B50	50,000 horas

Tempo de vida médio L90B50	25,000 horas
Taxa de falhas do driver	1% por 5000 horas
Temperatura média ambiente	+25 °C
Faixa da temperatura de funcionamento	+10 até +35 °C
Driver	Separado
Tensão de funcionamento	230 or 240 V / 50-60 Hz
Regulação	DALI
Material	Corpo: alumínio, aço
	Difusor frontal: acrílico
Cor	Branco(WH-WH) Corpo, cabeças com rebordo podem ter diferentes combinações de cor (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Difusor ótico	Acrílico
Ligação	Conector push-in; 3-polos push-in com cabo passante (CU3); 5-polos push-in com cabo passante (CU5)
Opções de cabos	Cabo de 0.5 m com Wieland 3-polos / Adels plug (CW); cabo 0.5 m com 3-polos Wieland / Adels plug & lock (CW-L); cabo de 1m com conector externo DALI BST14 (C1KBST2)
Manutenção	Módulo luminoso e driver substituíveis
Instalação	Diretamente no teto depois da instalação da moldura
Acessórios	Installation frames (ZD51*B CFRM-RML) a serem encomendados separadamente
Observações:	Unidade ótica inclinável a 30°
	360° de rotação da unidade ótica

StoreFlux gen3 sem rebordo

Detalhes do produto


Vista inferior excluindo controladores



Vista superior excluindo controladores



Vista lateral do sistema de rotação



Acessórios

Installation frame

Ordercode 10025600



Installation frame

Ordercode 10026300



Ordercode 10027000



StoreFlux gen3 sem rebordo

