



Philips ClassicStreet -Ispirato al passato, pensato per il futuro

ClassicStreet

Richiamando la bellezza iconica delle lanterne stradali del XX secolo, Philips ClassicStreet coniuga l'eleganza del design ai dettagli delicati degli apparecchi per illuminazione tradizionali, rispettando al contempo i moderni requisiti di illuminazione urbana. Progettato intorno al LED, ClassicStreet offre livelli eccezionali di illuminazione e prestazioni energetiche grazie al motore LEDGINE-O Philips e a ottiche personalizzate sulla base dell'applicazione. Il suo elegante design ricurvo, abbinato a staffe e pali dedicati, crea un aspetto contemporaneo che abbellisce le città con caratteristiche atmosfere accoglienti di notte e di giorno, non solo nei contesti architettonici storici e tradizionali, ma anche negli ambienti urbani più moderni. Questa moderna soluzione di illuminazione stradale dispone di una presa SR (System Ready) Philips, che la rende pronta per essere abbinata con sistemi di controllo autonomi o avanzati e applicazioni software come Interact di Signify. Gli apparecchi per illuminazione ClassicStreet possono inoltre essere dotati di set-up di luci dedicate per preservare il cielo notturno. Infine, ogni apparecchio per illuminazione ClassicStreet è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service Tag. Inquadrando il QR Code che si trova all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio di illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla sua configurazione, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consentendo la creazione di una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.

Vantaggi

- · Design contemporaneo e distintivo ispirato alle lanterne stradali tradizionali
- Le migliori performance di illuminazione e di risprmio energetico della categoria, con l'efficienza di LEDGINE-O e delle sue ottiche
- Una soluzione adatta sia ai contesti architettonici tradizionali e storici sia agli ambienti più moderni
- · Service tag per una facile installazione e manutenzione


Caratteristiche

- · Disponibile in versioni per montaggio testa-palo e a sospensione
- · Staffe e pali dedicati ClassicStreet
- Compatibile con tutti i sistemi di illuminazione pubblica Philips standard e avanzati
- · Ottiche ottimizzate per offrire livelli di illuminazione efficienti e confortevoli
- · Philips Service tag


Applicazione

- · Centri città
- · Strade e Vie
- · Zone residenziali
- · Parchi e piazze

Disegno tecnico







Dati del prodotto



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif

Dati del prodotto



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

Informazioni generali	
Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio di infiammabilità	-
Numero di riduttori	1 unità
Codice famiglia prodotto	BDP794
Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	20
Angolo di inclinazione standard	-
ingresso laterale	
Angolo standard di inclinazione testa	-
palo	
Rapporto di emissione luminosa verso	0,03
l'alto	
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Nero
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66

Informazioni generali

	Codice famiglia	Sorgente luminosa
Full Product Name	lampada	sostituibile
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	No
BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	No
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	No
BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Sì
BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Sì
BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Sì
BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Sì
BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Sì
	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Full Product Name Lampada BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF LED53 BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF LED52 BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF LED53 BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK LED42 BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LED42 BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LED53 BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LED63

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

		Apparecchio	Colore	Temperatura	Tipo			Apparecchio	Colore	Temperatura	Tipo
Order	Full Product	d'illuminazione a	sorgente	del colore	copertura	Order	Full Product	d'illuminazione a	sorgente	del colore	copertura
Code	Name	luce diffusa	luminosa	correlata	ottica	Code	Name	luce diffusa	luminosa	correlata	ottica
11679800	BDP794	152° x 155°	740	4000 K	Vetro	11688000	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	Vetro piano
	LED53-4S/740		bianco		smerigliato		LED42-4S/740		bianco		
	PSU II DS50		neutro				II DW10 MK-		neutro		
	MK-WH GF						WH FG BK				
11680400	BDP794	152° x 155°	830	3000 K	Vetro	11689700	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	Vetro piano
	LED52-4S/830		bianco		smerigliato		LED53-4S/740		bianco		
	PSU II DS50		caldo				II DW10 MK-		neutro		
	MK-WH GF						WH FG BK				
11681100	BDP794	152° x 155°	740	4000 K	Vetro	11690300	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	Vetro piano
	LED53-4S/740		bianco		smerigliato		LED63-4S/740		bianco		
	PSU II DS50		neutro				II DW10 MK-		neutro		
	MK-WH GF						WH FG BK				
11682800	BDP794	152° x 155°	740	4000 K	Vetro piano	11691000	BDP794	52° - 7° x 151°	830	3000 K	Vetro
	LED42-4S/740		bianco				LED52-4S/830		bianco		smerigliato
	II DS50 MK-		neutro				II DW10 MK-		caldo		
	WH FG BK						WH GF BK				

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

		Indice di		
		resa		
		cromatica	Flusso	Tipo di ottica aree
Order Code	Full Product Name	(CRI)	luminoso	esterne
11679800	BDP794 LED53-4S/740	70	3.348 lm	Distribuzione
	PSU II DS50 MK-WH GF			simmetrica 50

		Indice di		
		resa		
		cromatica	Flusso	Tipo di ottica aree
Order Code	Full Product Name	(CRI)	luminoso	esterne
11680400	BDP794 LED52-4S/830	80	3.172 lm	Distribuzione
	PSU II DS50 MK-WH GF			simmetrica 50

		Indice di		
		resa		
		cromatica	Flusso	Tipo di ottica aree
Order Code	Full Product Name	(CRI)	luminoso	esterne
11681100	BDP794 LED53-4S/740	70	3.348 lm	Distribuzione
	PSU II DS50 MK-WH GF			simmetrica 50
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II	70	2.898 lm	Distribuzione
	DS50 MK-WH FG BK			simmetrica 50
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II	70	2.993 lm	Tipo di
	DW10 MK-WH FG BK			distribuzione

		Indice di		
		resa		
		cromatica	Flusso	Tipo di ottica aree
Order Code	Full Product Name	(CRI)	luminoso	esterne
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II	70	3.796 lm	Tipo di
	DW10 MK-WH FG BK			distribuzione
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II	70	4.320 lm	Tipo di
	DW10 MK-WH FG BK			distribuzione
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II	80	3.250 lm	Tipo di
	DW10 MK-WH GF BK			distribuzione

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	No
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	No
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	No
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Sì

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	No
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	No
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	No
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	No

Approvazione e applicazione

		Codice di protezione dagli	
Order		impatti	Protezione da sovratensioni (comune/
Code	Full Product Name	meccanici	differenziale)
11679800	BDP794	IK08	Livello di protezione contro le
	LED53-4S/740 PSU		sovratensioni dell'apparecchio fino alla
	II DS50 MK-WH GF		modalità differenziale a 6 kV e alla
			modalità comune a 8 kV
11680400	BDP794	IK08	Livello di protezione contro le
	LED52-4S/830 PSU		sovratensioni dell'apparecchio fino alla
	II DS50 MK-WH GF		modalità differenziale a 6 kV e alla
			modalità comune a 8 kV
11681100	BDP794	IK08	Livello di protezione contro le
	LED53-4S/740 PSU		sovratensioni dell'apparecchio fino alla
	II DS50 MK-WH GF		modalità differenziale a 6 kV e alla
			modalità comune a 8 kV
11682800	BDP794	IK09	Livello di protezione contro le
	LED42-4S/740 II		sovratensioni dell'apparecchio fino alla
	DS50 MK-WH FG BK		modalità differenziale a 6 kV e alla
			modalità comune a 8 kV
11688000	BDP794	IK09	Livello di protezione contro le
	LED42-4S/740 II		sovratensioni dell'apparecchio fino alla

		Codice di protezione dagli	
Order		impatti	Protezione da sovratensioni (comune/
Code	Full Product Name	meccanici	differenziale)
	DW10 MK-WH FG		modalità differenziale a 10 kV e alla
	BK		modalità comune a 10 kV
11689700	BDP794	IK09	Livello di protezione contro le
	LED53-4S/740 II		sovratensioni dell'apparecchio fino alla
	DW10 MK-WH FG		modalità differenziale a 10 kV e alla
	BK		modalità comune a 10 kV
11690300	BDP794	IK09	Livello di protezione contro le
	LED63-4S/740 II		sovratensioni dell'apparecchio fino alla
	DW10 MK-WH FG		modalità differenziale a 10 kV e alla
	BK		modalità comune a 10 kV
11691000	BDP794	IK08	Livello di protezione contro le
	LED52-4S/830 II		sovratensioni dell'apparecchio fino alla
	DW10 MK-WH GF		modalità differenziale a 10 kV e alla
	BK		modalità comune a 10 kV

Condizioni di applicazione

		Livello massimo di
Order Code	Full Product Name	attenuazione
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Non applicabile
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Non applicabile
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Non applicabile
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	10%

		Livello massimo di
Order Code	Full Product Name	attenuazione
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Non applicabile
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Non applicabile
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Non applicabile
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Non applicabile



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.