Zapuštěná svítidla Philips TrueLine: skutečná linie světla

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Architekti potřebují osvětlovací řešení odpovídající architektuře interiéru, který se snaží vylepšit. Chtějí liniové osvětlení s elegantními proporcemi a vysokou úrovní osvětlení, které nabízí maximální svobodu designu. Philips TrueLine je flexibilní lineární svítidlo pro použití v kancelářských interiérech, které nabízí vynikající kvalitu a je připraveno na případnou budoucí modernizaci. Zadavatelé potřebují svítidla, která jim umožní šetřit energii a současně zajistit správnou úroveň osvětlení. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje obě skupiny požadavků. Nejen, že vyhovuje požadavkům specifikace WELL Building Standard pro osvětlení, ale zapuštěné svítidlo TrueLine má také hodnocení oslnění UGR < 19, a je proto v souladu se všemi kancelářskými normami. Svítidlo TrueLine se dodává také v závěsné a přisazené verzi. Všechna svítidla v této produktové řadě jsou k dispozici v různých délkách, tvarech a barvách a s různými světelnými toky. Díky tomu nabízí maximální flexibilitu designu a neomezené možnosti. Svítidla TrueLine jsou také udržitelnou, na budoucnost připravenou volbou s vysokou účinností až 140 lm/W a možností rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání.

Výhody

- Nejrovnoměrnější výstup světla
- Extrémně vysoká účinnost pro řadové svítidlo
- Rozměry těla svítidla, které jsou v největší oblibě architektů

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Vlastnosti

- Vysoce rovnoměrné osvětlení s vynikající regulací oslnění (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m2)
- Nejvyšší účinnost ve své třídě až 140 lm/W
- Verze 3000K, 4000K a Tunable White, všechny s CRI > 90
- Dlouhá životnost: 50 000 hodin při L90
- Integrovaná čidla / bezdrátové předřadníky pro shromažďování dat, detekci přítomnosti osob, regulaci s využitím denního světla a možnosti navigace
- Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
- Možnost zapuštěné, závěsné a přisazené montáže

Aplikace

- Celkové osvětlení pro kancelářské budovy střední a vysoké úrovně

Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Versions

TrueLine-RC530 RC531B VPC ELP3

TrueLine-RC535B

Rozměrové výkresy





Zapuštěné svítidlo TrueLine

Rozměrové výkresy













Detaily o výrobku

TrueLine_recessed-RC530B_PCV_L1130-DP.tif

TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC-DPP.tif

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Detaily o výrobku

TrueLine-RC530_RC531_RC532_RC533B_PCV-1DPP.tif

TrueLine-RC530_RC531_RC532_RC533B_PCV-2DPP.tif

TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-DPP.tif

TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

TrueLine_Recessed-U3

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	≥90
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Maximální úroveň ztlumení	1%
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání	Kód produktové řady
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC533B
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	-	RC530B
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	-	RC530B
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	-	RC530B
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	-	RC530B
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	-	RC531B
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC534B
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC532B

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání	Kód produktové řady
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC534B
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	RC530B

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	- stupňů	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- stupňů	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 500 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 500 lm

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupňů	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupňů	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupňů	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5 000 lm
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	120 stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	120 stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97160800	RC530B LED43S/940 PSD	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
	W8L150 VPC ELD3PI6				
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupňů	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupňů	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	- stupňů	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	- stupňů	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	- stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- stupňů	3000 K	133 lm/W	2 500 lm
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	- stupňů	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Široký paprsek
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široký paprsek
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Široký paprsek
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Široký paprsek
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Široký paprsek
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široký paprsek
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široký paprsek
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široký paprsek
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široký paprsek
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Široký paprsek
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široký paprsek
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široký paprsek
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široký paprsek
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široký paprsek
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Široký paprsek
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Asymetrické zrcadlo
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrické zrcadlo
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrické zrcadlo
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrické zrcadlo
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrické zrcadlo
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Široký paprsek
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Široký paprsek
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Široký paprsek
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Široký paprsek
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Široký paprsek
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Široký paprsek
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Široký paprsek
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Široký paprsek
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Široký paprsek
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Široký paprsek
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	30,5 W
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	18 W
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	17,8 W
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	36 W
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	24,5 W
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	18 W
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	36 W
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	29 W
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	27,5 W
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	33 W
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	41,5 W
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	24,5 W
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	24,5 W
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	29 W
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	17,8 W
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	36 W
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	30,5 W
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	30,5 W
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	30,5 W
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	36 W
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	17,8 W
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	29 W
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	17,8 W
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	31,5 W
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	30 W
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	24 W
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	25,5 W
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	25,5 W
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	18,8 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	30 W
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	35,5 W
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27,5 W
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	35,5 W
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27 W
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	35,5 W

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.

www.lighting.philips.com
2023, Prosinec 6 - Změna údajů vyhrazena