



Philips Group Cabinet Control permet aux clients de gérer leur installation d'éclairage et leur consommation d'énergie. Une solution modulaire rétrofittable permettant une prise de décision éclairée

Commandes pour armoire électrique

Philips Group Cabinet Control permet le regroupement, la surveillance et le contrôle à distance de divers luminaires extérieurs. Les clients peuvent contrôler leurs installations d'éclairage grâce à une solution de compartiment modulaire rétrofitté au niveau de l'armoire électrique. Prend en charge une consommation d'énergie optimisée et gère mieux les KPI. La solution exécute de manière autonome des tâches complexes en fonction des configurations. Le contrôleur peut basculer

Commandes pour armoire électrique

automatiquement entre les différents supports de communication disponibles pour fournir des communications stables et fiables aux applications Interact.

Avantages

- Une solution modulaire qui peut être installée ultérieurement sur le compartiment électrique existant
- Compartiment connecté et installation d'éclairage contrôlés par le client
- Peut être hébergé sur site ou dans le cloud

Fonctions

- Commutation centralisée (marche/arrêt) de tout un groupe de points lumineux
- Détection d'alimentation sous/surtension
- Détection « ouverte » de la porte du compartiment
- Alarme de panne de courant
- Comprend une commutation centralisée à partir d'une horloge astronomique centrale, d'une cellule photoélectrique ou d'un signal de déclenchement externe.
- Flexible pour se connecter à n'importe quel compteur d'énergie RS485 compatible
- Évolutivité sur la connectivité 2G (GPRS)/3G/4G et Ethernet
- GPS intégré pour un positionnement précis (à partir de la génération 3)
- Système évolutif
- La large plage de tension de fonctionnement de 120 à 277 V permet d'utiliser le contrôleur dans de vastes zones géographiques.

Application

- Routes et rues
- Terrains et sport
- Tunnels

Mises en garde et sécurité

- Consultez le portail de documentation pour tous les documents techniques (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Vérifiez la bande LTE locale applicable avant de passer une commande pour le contrôleur
- Aucune certification UL dans le contrôleur et les modules Gen3
- Mettre à jour les prévisions pour Gen3 dans l'outil Koolog pour assurer la livraison à temps des projets

Versions




Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard

Commandes pour armoire électrique

Versions




LCU7591 Leak Coil



LFC7510 Current



LFC7530 Battery









LFC7520 Switch




LCU7590 3 Phase Coil

Schéma dimensionnel



Commandes pour armoire électrique

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Coded Mains Receiver LN




Coded Mains Transmitter



Commandes pour armoire électrique

Détails sur le produit



LFC7590/00 Surge Guard front

