CoreLine tempo LED Medium

Coreline tempo mediano

A gama CoreLine tempo medium cumpre a promessa CoreLine de projetores inovadores, fáceis de utilizar e de elevada qualidade. Uma gama de opções reduzida facilita a determinação da melhor substituição lux por lux para tecnologias convencionais e a substituição direta de lâmpadas HID de 100 W e 150 W. A gama CoreLine tempo medium oferece pacotes lumínicos para muitas áreas de aplicação diferentes, bem como uma seleção de óticas assimétricas e simétricas de alto desempenho. A instalação da iluminação com projetores LED é facilitada graças ao suporte de montagem universal em forma de U e ao conector externo rápido de 3 polos. Esta gama é uma solução ideal de iluminação com projetores para áreas de exterior como áreas industriais/comerciais, parques de estacionamento, etc.

Benefícios

- Consumo reduzido: poupanças aproximadas de 50% em comparação com a tecnologia convencional. Fácil instalação devido
- ao conector rápido IP68 de 3 ou 5 pólos que inclui o
- aparelho
- Longa duração de vida, que reduz a manutenção ao mínimo

Coreline tempo mediano

Características

- Projetor com tecnología LED para iluminação geral, com
- um design robusto e de fácil instalação
- Materiais: corpo injetado em aluminio, óticas em PMMA;
- Fecho de vidro temperado, estrutura de aluminio e
- conector de 3 ou 5 pólos (IP68)
- Disponível com regulação PSD (D9) e PSDD (LS8 e LS6)
- Cor Alumínio cinza (RAL 9007)
- Fluxo de Sistema LED80 = 8000 lm, LED120=12000lm
- Consumo do Sistema LED80=63W, LED120=95W
- Eficácia do sistema: até 133lm/W
- Temperatura de cor: 4000K(NW) e 3000K.(WW)
- Vida: 70.000h@L80B10
- Equipamento incluído: Fixo e Regulável
- Ótica: Multicapa Simétrica (S) e Assimétrica (A)
- Proteção 6/8KV FP>0,90
- Temperatura de operação -40ºC a +35ºC

Aplicação

- Áreas e instalações desportivas recreativas
- Fachadas de edifícios
- Painéis
- Segurança

Versions

Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80

Desenho dimensional



Coreline tempo mediano

Detalhes do produto

Coreline_Tempo_Medium-BVP125_Led120-1DPP.TIF

Coreline_Tempo_Medium-BVP125_Led120-2DPP.TIF

Coreline_Tempo_Medium-BVP125-1DPP.TIF

Coreline_Tempo_Medium-BVP125-2DPP.TIF

Coreline tempo mediano

Informações gerais

Marca CE	Sim
Driver incluído	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Código da família de produtos	BVP125

Caraterísticas técnicas da luz

Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Color rendering index (CRI)	70
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0

Controlos e regulação

Regulável	Não

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP66
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas	Fonte de luz substituível
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Não
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Não
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Não
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Não
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Não
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Difusão do feixe de luz da luminária	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada	Fluxo Luminoso
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740 branco neutro	4000 K	8.000 lm
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 branco neutro	4000 K	8.000 lm
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 branco quente	3000 K	8.000 lm
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740 branco neutro	4000 K	12.000 lm

Order Code	Full Product Name	Difusão do feixe de luz da luminária	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada	Fluxo Luminoso
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 branco neutro	4000 K	12.000 lm
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	740 branco neutro	4000 K	16.000 lm
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	740 branco neutro	4000 K	16.000 lm

Coreline tempo mediano

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica exterior
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Assimétrica
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Simétrica
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Assimétrica
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Assimétrica

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica exterior
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Simétrica
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	Assimétrica
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	Simétrica

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Cinzento
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Cinzento
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Cinzento
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Cinzento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Cinzento
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	Cinza
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	Cinza

© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.