Усовершенствуйте свою АЗС с помощью интеллектуального освещения

Mini 300 LED gen3

Светильники Philips Mini 300 LED gen3 сочетают превосходный дизайн и новейшие светодиодные технологии для максимальной энергоэффективности. Они превратят вашу АЗС в фирменную достопримечательность и обеспечат визуальный комфорт водителям. Новейшие светодиодные светильники Mini 300 LED gen3 с интеллектуальной системой обнаружения движения выводят энергосбережение и безопасность на новый уровень благодаря динамической оптимизации яркости. Сценарии освещения настраиваются согласно вашим предпочтениям при установке или во время использования. Сочетания устройств в режиме «главный-подчиненный», а также встроенные датчики движения и освещенности устраняют необходимость во внешних сенсорах — один светильник Master Mini 300 LED gen3 может управлять шестью обычными осветительными приборами. Это не только повысит окупаемость ваших инвестиций, но и обеспечит дополнительное энергосбережение. Светильник Mini 300 LED gen3 настолько легкий, что без труда устанавливается одним человеком. Его можно дистанционно настраивать со смартфона или планшета — и никаких работ на высоте. В бесплатном приложении для Mini 300 LED можно даже диагностировать состояние светильников, стоя на земле. Mini 300 LED gen3 используется в потолочном освещении: он выпускается в вариантах для встроенного и поверхностного монтажа, а также в варианте прожектора. Это революционное решение заменит устаревшее оборудование с минимумом затрат на установку.

Mini 300 LED gen3

Преимущества

- Непревзойденное качество освещения с возможностью выбирать ширину светового пучка, соответствие всем требованиям различных АЗС
- Минимальное энергопотребление благодаря регулируемым встроенным средствам управления и планировщику
- Простой ввод в эксплуатацию и беспроводное управление со смартфонов и планшетов
- Чрезвычайно простая и легкая конструкция для быстрого и удобного монтажа, полная совместимость с существующими установками

Характеристики

- Высокоэффективная долговечная светодиодная платформа Philips для максимальной экономии электроэнергии и снижения затрат на обслуживание
- Система управления SMART со встроенным датчиком движения и планировщиком для программируемого автоматического диммирования на различных уровнях
- Система управления BASIC+ со встроенным датчиком движения с заводскими настройками для ограниченного автоматического диммирования
- Специальная программа с удобным интерфейсом для смартфонов и планшетов

Применение

- Заправочные станции

Чертеж размеров

Сведения о продукте

Mini300_gen3-BBP333_360_360-DPP.TIF

Mini300_gen3-BBP333_470_470-DPP.TIF

Сведения о продукте

Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF

Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF

Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Общая информация

Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Код лампового семейства	LED128
Сменный источник света	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.
Код семейства продуктов	BBP333

Технические характеристики освещения

Светораспределение светильника	113°
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, плоский
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	74 Вт

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Белый

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP66
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Стандартная защита от бросков напряжения Philips

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	10%

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача	Тип оптики для размещения вне зданий
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	Нейтральный белый 740	4000 K	11 570 лм	Вращательный, симметричный широкий пучок для автозаправочных станций
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Нейтрально белый 757	5700 K	11 570 лм	Вращательный, симметричный широкий пучок для автозаправочных станций
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Нейтрально белый 757	5700 K	11 570 лм	Вращательный, симметричный широкий пучок для автозаправочных станций
910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Нейтрально белый 757	5700 K	10 920 лм	Асимметричная ось, средняя ширина пучка, для автозаправочных станций

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	Нет
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Да
910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Да

Mini 300 LED gen3

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2023, Ноябрь 28 - Данные для изменения