



Het toppunt in flexibiliteit en prestaties voor winkels.

StyliD Evo

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Winkelklanten aantrekken met sprankelend licht en superieur oogcomfort
- Eenvoudig te herplaatsen en te upgraden voor regelmatige winkelvernieuwing
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent

Kenmerken

- Eenvoudige vervanging of upgrades van optieken zonder gereedschap
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken voor vers voedsel en woordmerken op de muur

Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkeloppervlakken

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion

Versions



StyliD Evo Compact ST770X black,
Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770T silver,
track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S white,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770S silver,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR

Versions



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion







StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version










StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion

Maatschets



Maatschets




Productgegevens



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view

Productgegevens



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view

Productgegevens



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view

Productgegevens



StyliD Evo Performance black,
front view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full
rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white,
full rotation flexibility

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Type lichtkap	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Keurmerken en classificaties

IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
---------------------------------------	----

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED27S	ST770B
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED39S	ST770B
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA- VLC HVWB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm	8718699962227	OVL-H WH LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	≥80	101 lm/W	3.900 lm
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	≥80	130 lm/W	3.850 lm	8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E	3000 K	≥80	127 lm/W	2.700 lm	8718699976545	ST770B 20S/830	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699976583	PSU-E NB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699976675	MB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
	ST770B						ST770B				
	27S/830						39S/827				
	PSU-E						PSU-E				
	MB FG						WB FG				
8718699976590	WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm	8718699976682	WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
	ST770B						ST770B				
	27S/840						39S/830				
	PSU-E						PSU-E				
	VWB FG						MB FG				
8718699976606	WH	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm	8718699976699	WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
	ST770B						ST770B				
	27S/930						39S/840				
	PSU-E						PSU-E				
	MB FG						VWB FG				
8718699976613	WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699976828	WH	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
	ST770B						ST770S				
	27S/CH						39S/930				
	PSU-E						DIA-VLC				
	MB FG						HWB BK				
8718699976620	WH	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm	8718699976552	ST770B	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	ST770B						27S/827				
	27S/FMT						DIA-				
	PSU-E						VLC-E				
	MB FG						WB FG				
8718699976637	WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm	8718699976569	BK	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	ST770B						ST770B				
	27S/FR						27S/830				
	PSU-E						DIA-				
	MB FG						VLC-E				
8718699976644	WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm	8718699976576	MB FG	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	ST770B						BK				
	27S/						ST770B				
	PC930						27S/830				
	PSU-E						DIA-				
8718699976651	MB FG	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm	8718699977245	VLC-E	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
	WH						OVLC-H				
	ST770B						BK				
	27S/						ST770X				
	PW930						17S/830				
8718699976668	PSU-E	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm	8718699977252	DIA MB	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
	MB FG						FG WH				
	WH						ST770X				
	ST770B						20S/830				
	27S/						DIA NB				
8718699976668	ROSE	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm	8718699977269	FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	PSU-E						27S/827				

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	DIA WB FG WH						HWB FG SI				
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977337	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm	8718699977344	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	102 lm/W	2.400 lm	8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	127 lm/W	3.700 lm
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm	8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	≥80	133 lm/W	3.850 lm
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm	8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8718699977351	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm	8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm	8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8719514010154	ST780T LED49S/ 827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	125 lm/W	4.750 lm	8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU	2700 K	>80	116 lm/W	5.800 lm	8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	121 lm/W	6.050 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699977610	ST780T 60S/84 O PSU MB FG WH	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm	8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	1.700 lm
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	2700 K	≥80	120 lm/W	6.000 lm	8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	3000 K	≥80	124 lm/W	6.200 lm	8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
8718699977474	ST780S 60S/84 O DIA-VLC VWB FG BK	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm	8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm	8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977054	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm	8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
8718699977078	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm	8718699976866	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8719514010093	ST770T LED49S/ 830 PSU HMB SI	3000 K	>80	127 lm/W	4.900 lm	8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	135 lm/W	2.000 lm
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm	8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
8718699977580	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm	8719514009912	ST770T LED27S/ 827 PSU HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	≥80	118 lm/W	5.900 lm	8719514010024	ST770T 39S/830	3000 K	>80	140 lm/W	3.850 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514010031	PSU					8718699977535	ST780T	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm
	HMB						49S/830				
	WH						DIA-VLC				
8718699976972	ST770T	2700 K	>80	136 lm/W	3.750 lm	8718699976835	HOVL-H				
	LED39S/						BK				
	827 PSU						ST770S	3000 K	≥90	125 lm/W	4.000 lm
8718699977061	HWB					8718699976842	39S/				
	WH						PC930				
	ST770T	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		DIA-VLC				
8720169013353	27S/830					8718699976927	HVWB				
	DIA-VLC						BK				
	HOVL-H						ST770S	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
8720169013360	WH					8718699977399	39S/				
	ST770T	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm		PW930				
	27S/					8718699977405	DIA-VLC				
8718699976798	PW930						HVWB				
	DIA-VLC						BK				
	HMB					8718699977412	ST780S	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
8718699976804	WH						39S/827				
	ST770T	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm		PSU NB				
	27S/					8718699977429	FG WH				
8718699976811	ROSE						ST780S	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
	WIA WB						49S/827				
	FG WH					8718699976941	DIA-VLC				
8718699977191	ST770T	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm		WB FG				
	39S/						WH				
	PW930					8718699976958	ST780S	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8718699976958	WIA WB						49S/830				
	WH						DIA-VLC				
8718699976958	ST770S	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm	8718699976958	MB FG				
	39S/827						WH				
	DIA-VLC					8718699976958	ST780S	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
8718699976958	WB FG						49S/840				
	SI						DIA-VLC				
8718699976958	ST770S	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8718699976958	VWB FG				
	39S/830						WH				
	DIA-VLC					8718699976958	ST770T	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
8718699976958	MB FG						20S/830				
	SI						PSU NB				
8718699976958	ST770S	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm	8718699976958	FG WH				
	39S/840						ST770T	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	DIA-VLC						27S/827				
8718699976958	VWB FG					8718699976958	DIA-VLC				
	SI										
	ST770T	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm						
8718699976958	49S/830					8718699976958					
	DIA-VLC										
	HOVL-V										
8718699976958	WH					8718699976958					

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699976965	OV-L-V WH					8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm
	ST770T	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		ST770T	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
	27S/827						27S/FR				
	PSU WB FG WH						PSU MB FG BK				
8718699976989	ST770T	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977047	ST770T	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
	27S/830						27S/FR				
	DIA-VLC						PSU MB FG BK				
	OV-L-H WH						ST770T	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8718699976996	ST770T	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977085	27S/ ROSE				
	27S/830						PSU MB FG BK				
	PSU MB						ST770T	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
	FG WH						39S/930				
8718699977009	ST770T	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm	8718699977153	PSU MB FG BK				
	27S/840						ST770T	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
	PSU						39S/ PC930				
	VWB FG WH						PSU MB FG BK				
8718699977092	ST770T	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm	8718699977160	ST770T	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
	39S/827						39S/ PW930				
	DIA-VLC						PSU MB FG BK				
	OV-L-V WH						ST770T	3000 K	≥90	139 lm/W	1.950 lm
8718699977108	ST770T	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm	8719514009882	LED17S/ 930 PSU HMB BK				
	39S/827						ST770T	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
	PSU WB						LED27S/ CH PSU HMB BK FG				
	FG WH						ST770T	5000 K	>90	100 lm/W	2.700 lm
8718699977122	ST770T	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8719514009974	27S/FR				
	39S/830						PSU HMB FG BK				
	DIA-VLC						ST770T	3000 K	≥85	75 lm/W	2.700 lm
	OV-L-H WH						LED27S/ FMT PSU HMB BK FG				
8718699977139	ST770T	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8719514009981	ST770T	5000 K	>90	100 lm/W	2.700 lm
	39S/830						27S/FR				
	PSU MB						PSU HMB FG BK				
	FG WH						ST770T	3000 K	≥85	75 lm/W	2.700 lm
8718699977146	ST770T	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm	8719514009998	LED27S/ FMT PSU HMB BK FG				
	39S/840						ST780T	3000 K	>80	118 lm/W	3.900 lm
	PSU MB						39S/830				
	FG WH										
8718699976934	ST770T	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm	8719514010130	ST780T	3000 K	>80	118 lm/W	3.900 lm
	17S/930						39S/830				
	PSU MB										
	FG BK										
8718699977023	ST770T	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8719514010130	ST780T	3000 K	>80	118 lm/W	3.900 lm
	27S/CH						39S/830				
	PSU MB										
	FG BK										

	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom		Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	PSU						830 PSU				
	HNB WH						HMB				
8719514010147	ST780T	3000 K	>80	129 lm/W	4.900 lm		WH FG				
	49S/830					8718699977436	ST780S	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
	PSU						49S/930				
	HMB						DIA-VLC				
	WH						HWB				
8719514010215	ST780T	3000 K	>80	120 lm/W	6.000 lm		WH				
	LED60S					8718699977443	ST780S	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
	/830						49S/				
	PSU						PW930				
	HMB						DIA-VLC				
	WH						HMB				
8719514009875	ST770S	3000 K	>80	127 lm/W	1.700 lm		WH				
	LED17S/										

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8719514009967	ST770T LED27S/PW930	-	Middelbrede bundel	8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB	-	Brede bundel
	PSU HMB SI				FG WH		
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC	-	Ovale horizontale bundel	8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB	-	Middelbrede bundel
	HOVL-H SI				FG WH		
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E	1	Ovale horizontale bundel	8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E	-	Zeer brede bundel
	OVL-H WH				VWB FG WH		
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E	1	Ovale horizontale bundel	8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC	-	Brede bundel
	OVL-H WH				HWB BK		
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB	-	Middelbrede bundel	8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E	-	Brede bundel
	FG WH				WB FG BK		
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB	-	Smalle bundel	8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E	-	Middelbrede bundel
	FG WH				MB FG BK		
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB	-	Middelbrede bundel	8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E	-	Ovale horizontale bundel
	FG WH				OVL-H BK		
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E	-	Zeer brede bundel	8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG	-	Middelbrede bundel
	VWB FG WH				WH		
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB	-	Middelbrede bundel	8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG	-	Smalle bundel
	FG WH				WH		
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB	-	Middelbrede bundel	8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG	-	Brede bundel
	FG WH				WH		
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB	-	Middelbrede bundel	8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG	-	Middelbrede bundel
	FG WH				WH		
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB	-	Middelbrede bundel	8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB	-	Zeer brede bundel
	FG WH				FG WH		
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E	-	Middelbrede bundel	8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H	-	Ovale horizontale bundel
	MB FG WH				WH		
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E	-	Middelbrede bundel	8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG	-	Middelbrede bundel
	MB FG WH				WH		
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E	-	Middelbrede bundel	8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG	-	Middelbrede bundel
	MB FG WH				WH		

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-	Bundelhoek 36°
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-	Bundelhoek 36°
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-	Brede bundel, hoogreflecterend
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-	Reflector met middelbrede bundel, hoogreflecterend
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-	Zeer brede bundel
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-	Bundelhoek 24°

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-	Brede bundel
8718699977636	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977643	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977650	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977676	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977674	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977681	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977686	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-	Bundelhoek 12°
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-	Bundelhoek 36°
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-	Bundelhoek 36°
87186999776972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Middelbrede bundel
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-	Brede bundel
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-	Brede bundel
87186999776798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-	Brede bundel
87186999776804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-	Middelbrede bundel
87186999776811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-	Zeer brede bundel
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-	Ovale horizontale bundel
87186999776835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-	Zeer brede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVBW BK	-	Zeer brede bundel
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Middelbrede bundel
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-	Middelbrede bundel
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-	Bundelhoek 24°
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-	Hoogglanzend, middelbrede bundel
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-	Hoogglanzend, middelbrede bundel
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-	Bundelhoek 15°
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-	Bundelhoek 24°
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Brede bundel
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Middelbrede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	21,5 W
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29 W
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	22,5 W
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	38,5 W
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	14,4 W
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	20,6 W
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	23,5 W
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	23,5 W
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	26 W
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	23,5 W
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	26 W
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	29 W
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31,5 W
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	31,5 W
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	28 W
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	32 W
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	23,5 W
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	23,5 W
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	14,4 W
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	20,6 W
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	23,5 W
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	23,5 W
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	23,5 W
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	26 W
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	23,5 W
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	35 W
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32,5 W
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	31,5 W
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	36 W
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	38 W
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	56 W
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	25 W
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	26 W
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	29 W
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	41 W
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	37,5 W
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	50 W
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	50 W
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	50 W
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	50 W
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	50 W
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	26 W
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	25 W
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	26 W
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	38,5 W
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	40 W
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	40 W
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	50 W
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	14,4 W
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	14,4 W
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	14,4 W
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	23,5 W
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	23,5 W
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	23,5 W
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	36 W
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	14,8 W
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	22,5 W
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	22,5 W
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	27,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	27,5 W
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	23,5 W
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	23 W
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	36 W
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	31,5 W
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	28 W
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	37,5 W
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	37,5 W
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	36 W
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	32 W
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	37,5 W
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	37,5 W
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	37,5 W
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	20,6 W
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	23,5 W
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	23,5 W
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	23,5 W
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	23,5 W
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	23,5 W
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31,5 W
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	31,5 W
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	31,5 W
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	28 W
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	14 W
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	23,5 W
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	29 W
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	36 W
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	36 W
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	36 W
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	15,2 W
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	22,5 W
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	31,5 W
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	33 W
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	38 W
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	50 W
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	13,4 W
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	40 W
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	+10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	+10 tot +35 °C
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	+10 tot +25 °C
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	+10 tot +35 °C
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 tot +25 °C
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	+10 tot +25 °C
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	+10 tot +25 °C
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	+10 tot +35 °C
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	+10 tot +35 °C
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	+10 tot +35 °C
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	+10 tot +35 °C
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	+10 tot +35 °C
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	+10 tot +25 °C
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 tot +35 °C
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	+10 tot +35 °C
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	+10 tot +35 °C
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	+10 tot +25 °C
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	+10 tot +25 °C
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	+10 tot +35 °C
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	+10 tot +35 °C
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 tot +35 °C
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 tot +25 °C
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 tot +25 °C
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 tot +25 °C
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	+10 tot +35 °C
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	+10 tot +35 °C
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	+10 tot +35 °C
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	+10 tot +35 °C
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	+10 tot +35 °C
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	+10 tot +35 °C
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	+10 tot +35 °C
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 tot +35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nee
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ja
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Nee
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Nee
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nee
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nee
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Ja
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ja
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Ja
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Ja
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ja
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ja
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ja
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ja
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ja
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ja
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ja
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ja
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ja
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ja
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ja
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ja
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nee
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ja
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ja
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nee
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nee
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nee
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nee
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nee
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nee
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ja
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ja
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Ja
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nee
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nee
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nee
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nee
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nee
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nee
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nee
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ja
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Nee
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Draadloos dimmen
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ja
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ja
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ja
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ja
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ja
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ja
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ja
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nee
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nee
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nee
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nee
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nee
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nee
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nee
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nee
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nee
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nee
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nee
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nee
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nee
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nee
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nee
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Nee
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nee
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nee
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HNB WH	Ja
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	RAL 9006
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Zilver RAL 9006
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HNB BK	Zwart RAL 9004
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Zwart RAL 9004
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Wit RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Wit RAL 9003
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HNB SI FG	RAL 9006
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HNB FG SI	RAL 9006
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HNB BK	Zwart RAL 9004
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Zwart RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	RAL 9006
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Wit RAL 9010
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Wit RAL 9010
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Wit RAL 9010
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit RAL 9003
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Zwart RAL 9004
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Zwart RAL 9004
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Wit RAL 9003
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Zwart RAL 9004
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart RAL 9004
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart RAL 9004
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit RAL 9003
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit RAL 9003
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit RAL 9003
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Zwart RAL 9004
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Zwart RAL 9004
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Zwart RAL 9004
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Zwart RAL 9004
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Wit RAL 9010
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Wit RAL 9010
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Wit RAL 9003
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit RAL 9003

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Veiligheidsklasse II
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Veiligheidsklasse II
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Veiligheidsklasse II
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Veiligheidsklasse I
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Veiligheidsklasse I
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Veiligheidsklasse II
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Veiligheidsklasse I
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Veiligheidsklasse I
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Veiligheidsklasse II
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Veiligheidsklasse II
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Veiligheidsklasse II
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Veiligheidsklasse II
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Veiligheidsklasse II
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Veiligheidsklasse II
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Veiligheidsklasse II
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Veiligheidsklasse II
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Veiligheidsklasse II
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Veiligheidsklasse II
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Veiligheidsklasse II
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Veiligheidsklasse II
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Veiligheidsklasse II
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Veiligheidsklasse II
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Veiligheidsklasse II
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	(0.406, 0.350) SDCM<3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Niet van toepassing
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1%
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	-
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	-
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Niet van toepassing
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Niet van toepassing
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1%
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1%
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1%
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Niet van toepassing
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Niet van toepassing
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Niet van toepassing
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Niet van toepassing
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Niet van toepassing
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Niet van toepassing
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Niet van toepassing
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1%
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Niet van toepassing
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Niet van toepassing
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Niet van toepassing
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Niet van toepassing
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Niet van toepassing
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Niet van toepassing
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Niet van toepassing
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Niet van toepassing
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%

