



Het toppunt in flexibiliteit en prestaties voor winkels.

StyliD Evo

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Winkelklanten aantrekken met sprankelend licht en superieur oogcomfort
- Eenvoudig te herplaatsen en te upgraden voor regelmatige winkelvernieuwing
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent

Kenmerken

- Eenvoudige vervanging of upgrades van optieken zonder gereedschap
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken voor vers voedsel en woordmerken op de muur

Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkeloppervlakken

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Compact ST770B black,
semi recessed

Versions



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S white,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770T white,
track version

Versions







StyliD Evo Compact HR








StyliD Evo Compact HR for maxos fusion



Maatschets



Maatschets



Productgegevens




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view

Productgegevens



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side
view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side
view



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust

Productgegevens



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR

Productgegevens



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

Productgegevens



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Type lichtkap	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Keurmerken en classificaties	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED27S	ST770B
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED39S	ST770B
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWP SI FG	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWP FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWP BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HWP BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA- VLC HVWB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770S
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Code productfamilie
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	ST780S

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm		OVL-H WH				
						8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E	3000 K	≥80	101 lm/W	3.900 lm
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	≥80	130 lm/W	3.850 lm		OVL-H WH				
						8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E	3000 K	≥80	127 lm/W	2.700 lm						
						8718699976545	ST770B 20S/830	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm

Full						Full					
Product		Gecorreleerde		Lichtrendement		Product		Gecorreleerde		Lichtrendement	
kleurtemperatuur		Kleurweergave-		(gespec.)		kleurtemperatuur		Kleurweergave-		(gespec.)	
Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8718699976583	PSU-E	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699976675	MB FG	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
	NB FG						WH				
	WH						ST770B				
	27S/830						39S/827				
8718699976590	PSU-E	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm	8718699976682	PSU-E	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
	MB FG						WB FG				
	WH						WH				
	27S/840						ST770B				
8718699976606	PSU-E	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm	8718699976699	39S/830	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
	MB FG						PSU-E				
	WH						MB FG				
	27S/930						WH				
8718699976613	PSU-E	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699976828	ST770S	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
	MB FG						39S/930				
	WH						DIA-VLC				
	27S/CH						HWB BK				
8718699976620	PSU-E	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm	8718699976552	ST770B	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	MB FG						27S/827				
	WH						DIA-				
	27S/FMT						VLC-E				
8718699976637	PSU-E	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm	8718699976569	WB FG	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	MB FG						BK				
	WH						ST770B				
	27S/FR						27S/830				
8718699976644	PSU-E	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm	8718699976576	DIA-	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	MB FG						VLC-E				
	WH						MB FG				
	27S/						BK				
8718699976651	PC930	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm	8718699977245	ST770B	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
	PSU-E						27S/830				
	MB FG						DIA-				
	WH						VLC-E				
8718699976658	ROSE	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm	8718699977252	OVLC-H	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
	PSU-E						BK				
	27S/						ST770X				
	27S/						17S/830				
8718699977269	PSU-E	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977269	DIA MB	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	27S/						FG WH				
	27S/						ST770X				
	27S/						20S/830				

	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave- index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom		Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave- index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	DIA WB FG WH						HWB FG SI				
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977337	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm	8718699977344	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	102 lm/W	2.400 lm	8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	127 lm/W	3.700 lm
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm	8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	≥80	133 lm/W	3.850 lm
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm	8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8718699977351	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm	8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm	8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8719514010154	ST780T LED49S/ 827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	125 lm/W	4.750 lm	8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU	2700 K	>80	116 lm/W	5.800 lm	8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	121 lm/W	6.050 lm

Full						Gecorreleerde					
Product						kleurtemperatuur					
Lichtrendement						Lichtrendement					
(gespec.)						(gespec.)					
Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8718699977610	ST780T	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm	8718699976736	ST770S	2700 K	≥80	115 lm/W	1.700 lm
	60S/84						17S/827				
	O PSU						PSU WB				
	MB FG						FG WH				
	WH										
8718699977450	ST780S	2700 K	≥80	120 lm/W	6.000 lm	8718699976743	ST770S	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
	60S/827						17S/830				
	DIA-VLC						PSU MB				
	HWB BK						FG WH				
8718699977467	ST780S	3000 K	≥80	124 lm/W	6.200 lm	8718699976750	ST770S	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
	60S/830						17S/840				
	DIA-VLC						PSU				
	HMB BK						VWB FG				
							WH				
8718699977474	ST780S	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm	8718699976767	ST770S	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	60S/84						27S/827				
	O DIA-VLC						DIA-VLC				
	VWB FG						WB FG				
	BK						WH				
8718699977016	ST770T	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm	8718699976774	ST770S	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	27S/930						27S/830				
	PSU MB						DIA-VLC				
	FG SI						MB FG				
							WH				
8718699977054	ST770T	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm	8718699976781	ST770S	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
	27S/						27S/840				
	PC930						DIA-VLC				
	PSU MB						VWB FG				
	FG SI						WH				
8718699977078	ST770T	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm	8718699976866	ST770S	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
	27S/						39S/				
	PW930						PW930				
	PSU MB						PSU				
	FG SI						VWB FG				
8719514010093	ST770T	3000 K	>80	127 lm/W	4.900 lm	8719514009899	WH				
	LED49S/						ST770T	3000 K	>80	135 lm/W	2.000 lm
	830 PSU						20S/830				
	HMB SI						PSU				
							HNB WH				
8718699977573	ST780T	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm	8719514009905	ST770T	3000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
	49S/930						27S/830				
	PSU MB						PSU				
	FG SI						HMB				
							WH				
8718699977580	ST780T	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm	8719514009912	ST770T	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
	49S/						LED27S/				
	PW930						827 PSU				
	PSU MB						HWB				
	FG SI						WH				
8718699977597	ST780T	2700 K	≥80	118 lm/W	5.900 lm	8719514010024	ST770T	3000 K	>80	140 lm/W	3.850 lm
	60S/827						39S/830				
	PSU WB										
	FG SI										

	Full	Gecorreleerde		Lichtrendement			Full	Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Product	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)			Product	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)	
Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8719514010031	PSU	2700 K	>80	136 lm/W	3.750 lm	8718699977535	ST780T	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm
	HMB					49S/830	8718699976835	3000 K	≥90	125 lm/W	4.000 lm
	WH					DIA-VLC					
	LED39S/					HOVL-H					
8718699976972	827 PSU	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		BK	3000 K	≥90	125 lm/W	4.000 lm
	HWB					ST770S					
	WH					39S/					
	PC930										
8718699977061	ST770T	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm		DIA-VLC	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
	27S/830					HOVL-H					
	DIA-VLC					WH					
	HOVL-H										
8720169013353	WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm	8718699977405	ST770S	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
	ST770T					49S/					
	27S/					PW930					
	PW930					DIA-VLC					
8720169013360	DIA-VLC	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm		HVWB	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
	HMB					ST780S					
	WH					39S/827					
	FG WH					PSU NB					
8718699976798	ST770T	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm		FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
	39S/827					ST780S					
	DIA-VLC					49S/827					
	WB FG					DIA-VLC					
8718699976804	SI	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8718699977412	ST780S	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
	ST770S					49S/830					
	39S/830					DIA-VLC					
	DIA-VLC					MB FG					
8718699976811	MB FG	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm		WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
	SI					ST780S					
	ST770S					49S/840					
	39S/840					DIA-VLC					
8718699977191	DIA-VLC	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm	8718699976941	ST770T	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
	VWB FG					20S/830					
	SI					PSU NB					
	49S/830					FG WH					
8718699977191	DIA-VLC	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		ST770T	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	HOVL-V					27S/827					
	WH					DIA-VLC					

	Full	Gecorreleerde		Lichtrendement			Full	Gecorreleerde		Lichtrendement					
	Product	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)			Product	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)					
Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom				
8718699976965	OVL-V	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977030	ST770T	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm				
	WH					27S/FMT	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm					
	27S/827					PSU MB									
	PSU WB					FG BK									
8718699976989	FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977047	ST770T	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm				
	27S/830					27S/FR	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm					
	DIA-VLC					PSU MB									
	OVL-H					FG BK									
8718699976996	WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	8718699977085	ST770T	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm				
	27S/830					27S/	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm					
	PSU MB					ROSE									
	FG WH					PSU MB									
8718699977009	ST770T	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm	8718699977153	39S/930	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm				
						FG BK	ST770T					3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
						PSU	39S/					3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
						VWB FG	PW930								
WH	PSU MB														
8718699977092	39S/827	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm	8718699977160	FG BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm				
	DIA-VLC					PSU MB	3000 K					≥90	124 lm/W	3.850 lm	
	OVL-V					FG BK									
	WH					39S/									
8718699977108	ST770T	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm	8719514009882	ST770T	3000 K	≥90	139 lm/W	1.950 lm				
						39S/827	LED17S/	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm				
						PSU WB	930 PSU								
						FG WH	HMB BK								
8718699977122	39S/830	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8719514009974	ST770T	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm				
	DIA-VLC					LED27S/	5000 K	>90	100 lm/W	2.700 lm					
	OVL-H					CH PSU									
	WH					HMB BK									
8718699977139	ST770T	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	8719514009981	FG	5000 K	>90	100 lm/W	2.700 lm				
						39S/830	27S/FR					3000 K	≥85	75 lm/W	2.700 lm
						PSU MB	PSU								
						FG WH	HMB FG								
8718699977146	ST770T	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm	8719514009998	BK	3000 K	≥85	75 lm/W	2.700 lm				
						39S/840	ST770T					3000 K	≥85	75 lm/W	2.700 lm
						PSU MB	LED27S/								
						FG WH	FMT								
8718699976934	17S/930	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm	8719514010130	PSU	3000 K	>80	118 lm/W	3.900 lm				
	PSU MB					HMB BK									
	FG BK					FG									
	ST770T					ST780T									
8718699977023	27S/CH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		39S/830	3000 K	>80	118 lm/W	3.900 lm				
	PSU MB														
	FG BK														

Full Gecorreleerde Lichtrendement						Full Gecorreleerde Lichtrendement					
Order Code	Product Name	kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave- index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Product Name	kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave- index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514010147	PSU	3000 K	>80	129 lm/W	4.900 lm	8718699977436	830 PSU	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
	HNB WH						HMB				
	ST780T						WH FG				
	49S/830						ST780S				
8719514010215	PSU	3000 K	>80	120 lm/W	6.000 lm	8718699977443	49S/930	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
	HMB						DIA-VLC				
	WH						HWB				
	ST780T						WH				
8719514009875	LED60S	3000 K	>80	127 lm/W	1.700 lm	8718699977443	ST780S	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
	/830						49S/				
	PSU						PW930				
	HMB						DIA-VLC				
8719514009875	WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.700 lm	8718699977443	HMB	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
	LED17S/						WH				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8719514009967	ST770T LED27S/PW930	-	Middelbrede bundel
8718699977115	PSU HMB SI	-	Ovale horizontale bundel
	ST770T 39S/830 DIA-VLC		
8718699962074	HOVL-H SI	1	Ovale horizontale bundel
	ST770B LED27S/830 PSU-E		
8718699962227	OVL-H WH	1	Ovale horizontale bundel
	ST770B LED39S/930 PSU-E		
8718699976538	OVL-H WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 17S/830 PSU-E MB		
8718699976545	FG WH	-	Smalle bundel
	ST770B 20S/830 PSU-E NB		
8718699976583	FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/830 PSU-E MB		
8718699976590	FG WH	-	Zeer brede bundel
	ST770B 27S/840 PSU-E		
8718699976606	VWB FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/930 PSU-E MB		
8718699976613	FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/CH PSU-E MB		
8718699976620	FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/FMT PSU-E MB		
8718699976637	FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/FR PSU-E MB		
8718699976644	FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/PC930 PSU-E		
8718699976651	MB FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/PW930 PSU-E		
8718699976668	MB FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/ROSE PSU-E		
8718699976668	MB FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/ROSE PSU-E		

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB	-	Brede bundel
8718699976682	FG WH	-	Middelbrede bundel
	ST770B 39S/830 PSU-E MB		
8718699976699	FG WH	-	Zeer brede bundel
	ST770B 39S/840 PSU-E		
8718699976828	VWB FG WH	-	Brede bundel
	ST770S 39S/930 DIA-VLC		
8718699976552	HWB BK	-	Brede bundel
	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E		
8718699976569	WB FG BK	-	Middelbrede bundel
	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E		
8718699976576	MB FG BK	-	Ovale horizontale bundel
	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E		
8718699977245	OVL-H BK	-	Middelbrede bundel
	ST770X 17S/830 DIA MB FG		
8718699977252	WH	-	Smalle bundel
	ST770X 20S/830 DIA NB FG		
8718699977269	WH	-	Brede bundel
	ST770X 27S/827 DIA WB FG		
8718699977276	WH	-	Middelbrede bundel
	ST770X 27S/830 DIA MB FG		
8718699977283	WH	-	Zeer brede bundel
	ST770X 27S/840 DIA VWB		
8718699977290	FG WH	-	Ovale horizontale bundel
	ST770X 27S/930 DIA OVL-H		
8718699977306	WH	-	Middelbrede bundel
	ST770X 27S/CH DIA MB FG		
8718699977313	WH	-	Middelbrede bundel
	ST770X 27S/FMT DIA MB FG		

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-	Bundelhoek 36°
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-	Bundelhoek 36°
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-	Brede bundel, hoogreflecterend
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-	Reflector met middelbrede bundel, hoogreflecterend
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-	Zeer brede bundel
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-	Bundelhoek 24°

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-	Brede bundel
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-	Bundelhoek 12°
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-	Bundelhoek 36°
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-	Bundelhoek 36°
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Middelbrede bundel
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-	Brede bundel
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-	Brede bundel
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-	Brede bundel
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-	Zeer brede bundel
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-	Ovale horizontale bundel
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-	Zeer brede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVBW BK	-	Zeer brede bundel
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Middelbrede bundel
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	21,5 W
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29 W
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	22,5 W
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	38,5 W
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	14,4 W
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	20,6 W
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	23,5 W
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	23,5 W
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	26 W
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	23,5 W
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-	Middelbrede bundel
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-	Bundelhoek 24°
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-	Hoogglanzend, middelbrede bundel
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-	Hoogglanzend, middelbrede bundel
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-	Bundelhoek 15°
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-	Bundelhoek 24°
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-	Bundelhoek 24°
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Brede bundel
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	26 W
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	29 W
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31,5 W
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	31,5 W
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	28 W
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	32 W
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	23,5 W
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	23,5 W
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	14,4 W
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	20,6 W
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	23,5 W
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	23,5 W
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	23,5 W
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	26 W
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	23,5 W
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	35 W
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32,5 W
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	31,5 W
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	36 W
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	38 W
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	56 W
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	25 W
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	26 W
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	29 W
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	41 W
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	37,5 W
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	50 W
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	50 W
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	50 W
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	50 W
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	50 W
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	26 W
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	25 W
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	26 W
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	38,5 W
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	40 W
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	40 W
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	50 W
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	14,4 W
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	14,4 W
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	14,4 W
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	23,5 W
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	23,5 W
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	23,5 W
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	36 W
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	14,8 W
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	22,5 W
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	22,5 W
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	27,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	27,5 W
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	23,5 W
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	23 W
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	36 W
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	31,5 W
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	28 W
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	37,5 W
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	37,5 W
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	36 W
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	32 W
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	37,5 W
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	37,5 W
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	37,5 W
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	20,6 W
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	23,5 W
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	23,5 W
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	23,5 W
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	23,5 W
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	23,5 W
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31,5 W
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	31,5 W
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	31,5 W
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	28 W
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	14 W
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	23,5 W
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	29 W
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	36 W
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	36 W
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	36 W
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	15,2 W
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	22,5 W
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	31,5 W
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	33 W
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	38 W
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	50 W
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	13,4 W
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	40 W
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	+10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	+10 tot +35 °C
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	+10 tot +25 °C
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	+10 tot +35 °C
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	+10 tot +35 °C
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	+10 tot +35 °C
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 tot +25 °C
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	+10 tot +25 °C
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	+10 tot +25 °C
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	+10 tot +35 °C
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	+10 tot +35 °C
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	+10 tot +35 °C
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	+10 tot +35 °C
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	+10 tot +35 °C
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	+10 tot +35 °C
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	+10 tot +25 °C
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 tot +35 °C
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	+10 tot +35 °C
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	+10 tot +35 °C
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	+10 tot +25 °C
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	+10 tot +25 °C
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	+10 tot +25 °C
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	+10 tot +35 °C
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	+10 tot +35 °C
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 tot +35 °C
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 tot +25 °C
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 tot +25 °C
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 tot +25 °C
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	+10 tot +25 °C
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	+10 tot +25 °C
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	+10 tot +35 °C
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	+10 tot +35 °C
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	+10 tot +35 °C
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	+10 tot +35 °C
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	+10 tot +35 °C
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	+10 tot +35 °C
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	+10 tot +35 °C
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	+10 tot +35 °C
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	+10 tot +35 °C
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 tot +35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nee
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ja
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Nee
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Nee
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nee
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nee
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nee
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Ja
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ja
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Ja
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Ja
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ja
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ja
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ja
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ja
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ja
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ja
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ja
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ja
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ja
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ja
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ja
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ja
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nee
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ja
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ja
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nee
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nee
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nee
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nee
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nee
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nee
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ja
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ja
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Ja
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nee
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nee
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nee
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nee
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nee
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nee
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nee
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nee
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ja
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Nee
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Draadloos dimmen
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ja
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ja
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ja
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ja
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ja
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ja
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ja
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nee
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nee
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nee
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nee
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nee
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nee
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nee
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nee
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nee
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nee
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nee
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nee
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nee
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nee
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nee
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nee
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nee
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Nee
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nee
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nee
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nee
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Ja
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	RAL 9006
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Zilver RAL 9006
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Zwart RAL 9004
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Zwart RAL 9004
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Wit RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Wit RAL 9003
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	RAL 9006
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	RAL 9006
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Zwart RAL 9004
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Zwart RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	RAL 9006
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Wit RAL 9010
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Wit RAL 9010
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Wit RAL 9010
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit RAL 9003
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Zwart RAL 9004
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Zwart RAL 9004
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Zilver RAL 9006
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Wit RAL 9003
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Zwart RAL 9004
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart RAL 9004
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart RAL 9004
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit RAL 9003
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit RAL 9003
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit RAL 9003
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit RAL 9003
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Wit RAL 9003
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Zwart RAL 9004
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Zwart RAL 9004
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Zwart RAL 9004
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Zwart RAL 9004
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Zwart RAL 9004
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Wit RAL 9010
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Wit RAL 9010
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Wit RAL 9010
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Wit RAL 9003
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit RAL 9003

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Veiligheidsklasse II
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Veiligheidsklasse II
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Veiligheidsklasse II
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Veiligheidsklasse I
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Veiligheidsklasse I
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Veiligheidsklasse II
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Veiligheidsklasse I
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Veiligheidsklasse I
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Veiligheidsklasse II
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Veiligheidsklasse II
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Veiligheidsklasse II
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Veiligheidsklasse II
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Veiligheidsklasse II
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Veiligheidsklasse II
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Veiligheidsklasse II
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Veiligheidsklasse II
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Veiligheidsklasse II
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Veiligheidsklasse II
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Veiligheidsklasse II
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Veiligheidsklasse II
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Veiligheidsklasse II
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Veiligheidsklasse II
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Veiligheidsklasse II
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Veiligheidsklasse II
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Veiligheidsklasse II
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	(0.406, 0.350) SDCM<3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Niet van toepassing
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1%
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	-
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	-
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Niet van toepassing
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Niet van toepassing
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1%
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1%
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1%
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Niet van toepassing
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Niet van toepassing
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Niet van toepassing
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Niet van toepassing
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Niet van toepassing
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Niet van toepassing
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Niet van toepassing
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Niet van toepassing
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1%
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Niet van toepassing
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Niet van toepassing
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Niet van toepassing
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Niet van toepassing
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Niet van toepassing
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Niet van toepassing
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Niet van toepassing
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Niet van toepassing
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Niet van toepassing
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Niet van toepassing
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Niet van toepassing
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Niet van toepassing
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Niet van toepassing
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Niet van toepassing
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%

