Philips Ledinaire HighBay

Ledinaire Campânula

A gama Ledinaire Highbay contém uma seleção de luminárias LED Highbay prontas a utilizar, dotadas dos elevados níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. Fiáveis, energeticamente eficientes e de preço acessível. A Ledinaire Highbay permite uma instalação simples e flexível, seja num gancho ou num suporte opcional. Os produtos pode ser instalados com refletores opcionais para reduzir encandeamento.

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional
- Economia de energia acima de 50%
- Fácil instalação
- Longa duração de vida, o que reduz a manutenção ao mínimo

Características

- Campânula industrial com tecnologia LED
- Dois tamanhos disponíveis:
- • BY020P equivalente para HPI-P 250W
- • BY021P equivalente a HPI-P 400W
- Não regulável
- Temperaturas de cor: 4000K
- Vida: 50.000h @ L65
- IP65; IK06

Aplicação

- Armazéns
- Naves industriais

Ledinaire Campânula

Versions

Ledinaire High-bay BY021P

Ledinaire High-bay BY020P

Desenho dimensional





Detalhes do produto

Ledinaire High-bay BY020P with hook 2 DPP4

Ledinaire High-bay BY020P back DPP1



Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire Campânula

Detalhes do produto

Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire High-bay BY020P with hook DPP3



Ledinaire High-bay BY021P front DPP2

Ledinaire High-bay BY021P with hook DPP3



Ledinaire High-bay BY020P front DPP2



Ledinaire High-bay BY021P back DPP1

Ledinaire High-bay BY020P connector DPP5

Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire Campânula

Informações gerais	
Marca CE	Marca CE
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade

Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Color rendering index (CRI)	>80
Tipo de ótica	Feixe largo

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz

Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Cinza

Aprovação e aplicação	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06
Código de proteção de entrada	IP65

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Condições de aplicação	
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	122 lm/W	20.500 lm
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	112 lm/W	10.500 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	168 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	94 W

© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.