



Безопасность и надежность

Освещение охраняемых объектов Essential SmartBright G3 LED

Essential SmartBright G3 LED — это освещение охраняемых объектов, которое активируется встроенными датчиками PIR и Lux. Оно мгновенно включается, когда обнаружено движение, и обеспечивает хорошее освещение зданий ночью и в сумерках.

Преимущества

- Энергосбережение: световая отдача до 85 лм/Вт обеспечивает существенную экономию энергии по сравнению с галогеновыми прожекторами
- Автоматизация: использование датчиков движения PIR повышает безопасность и снижает затраты на энергию.
- Удобство эксплуатации: встроенный сенсор не требует дополнительной настройки после установки

Характеристики

- 3 КЦТ: 3000, 4000 или 6500 К
- Широкий угол обнаружения: 120°
- Расстояние обнаружения: 8 м
- 2 варианта мощности: 20 или 50 Вт
- Срок службы: 20 000 часов

Применение

- Комфортное освещение
- Охраняемые объекты
- Автостоянки

Освещение охраняемых объектов Essential SmartBright G3 LED

Versions



Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK06

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Тип оптического плафона/линзы No

Драйвер в комплекте Yes

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи >80

Механические компоненты и корпус

Цвет Black

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401732852	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB MDU CE	Теплый белый 830
911401732862	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB MDU CE	Нейтральный белый 840
911401732872	BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB MDU CE	Холодный дневной свет 865

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401732912	BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB MDU CE	Теплый белый 830
911401732922	BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB MDU CE	Нейтральный белый 840
911401732932	BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB MDU CE	Холодный дневной свет 865

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401732852	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB MDU CE	3000 K	1700 lm
911401732862	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB MDU CE	4000 K	1700 lm
911401732872	BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB MDU CE	6500 K	1700 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401732912	BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB MDU CE	3000 K	4250 lm
911401732922	BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB MDU CE	4000 K	4250 lm

Освещение охраняемых объектов Essential SmartBright G3 LED

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401732932	BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB MDU CE	6500 K	4250 lm

