



# LuxSpace Accent

## RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED Module, system flux 2700 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zewnętrzny zasilacz, może pracować przy zasilaniu prądem stałym, Szeroki rozsył światła, Biel

Właściciele sklepów borykają się z problemem wciąż rosnących kosztów energii. Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w integrowaniu elementów architektury i efekty świetlne pozwalające przyciągnąć uwagę klientów. Potrzebują też rozwiązań, które będą przyszłościowe i umożliwią budowanie konfiguracji optymalnych dla oświetlenia różnych towarów. Oprawy LuxSpace Accent spełniają wszystkie te wymagania. Emitują wysokiej jakości światło w postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających właścicieli współczesnych placówek detalicznych. Oprawa występuje w wersjach przeznaczonych do wielu różnych zastosowań, w tym m.in. do oświetlania żywności w supermarketach oraz w wersji CrispWhite do salonów mody.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |                                                                                                                                                                                                      | strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10. |                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                   | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                     |
| Wymienne źródło światła            | Nie                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                     |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                     |
| W zestawie sterownik               | Tak                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                     |
| Uwagi                              | *- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu |                                                                                                                                |                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                      | Rodzina produktów                                                                                                              | RS741B [LuxSpace Accent Compact G3] |
|                                    |                                                                                                                                                                                                      | Lighting Technology                                                                                                            | LED                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                      | Tier                                                                                                                           | Specyfikacja                        |
|                                    |                                                                                                                                                                                                      | Znak CE                                                                                                                        | Tak                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                      | Okres gwarancji                                                                                                                | 5 lat                               |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie palności      | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Oznaczenie ENEC          | Znak ENEC                                                  |
| Test rozżarzonym drutem  | Temperatura 650°C, czas 5 s                                |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak                                                        |

## Dane techniczne oświetlenia

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Strumień Światlny                       | 2 700 lm               |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 3000 K                 |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 120 lm/W               |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | ≥80                    |
| Kąt rozsyłu źródła światła              | 120 °                  |
| Barwa źródła światła                    | 830 barwa ciepło-biała |
| Typ optyki                              | Szeroki rozsył światła |
| Typ klosza                              | -                      |
| Kąt rozsyłu światła oprawy              | 34°                    |

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Napięcie wejściowe                  | 220 do 240 V             |
| Częstotliwość linii                 | 50 to 60 Hz              |
| Początkowe zużycie energii CLO      | - W                      |
| Średnie zużycie energii CLO         | - W                      |
| Prąd rozruchowy                     | 14,5 A                   |
| Czas rozruchu                       | 0,22 ms                  |
| Zużycie energii                     | 22,5 W                   |
| Współczynnik mocy (ułamek)          | 0.9                      |
| Połączenie                          | Szybkozłączka i odciażka |
| Przewód                             | -                        |
| Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 32                       |

## Temperatura

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Zakres temperatur otoczenia | Od +10°C do +40°C |
|-----------------------------|-------------------|

## Układy sterowania i ściemnianie

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Z możliwością przyciemniania                  | Nie                                                             |
| Sterownik/jednostka zasilająca/transformatork | Zewnętrzny zasilacz, może pracować przy zasilaniu prądem stałym |
| Interfejs sterowania                          | -                                                               |
| Stały strumień świetlny                       | Nie                                                             |

## Mechanika i korpus

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał Korpusu | Aluminium |
|------------------|-----------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiał reflektora         | Pokryty poliwęglanem i aluminium |
| Materiał optyki             | poliwęglan                       |
| Materiał klosza/soczewki    | poliwęglan                       |
| Materiał mocowania          | -                                |
| Kolor Korpusu               | Biel                             |
| Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste                    |
| Całkowita wysokość          | 126 mm                           |
| Całkowita średnica          | 130 mm                           |

## Certyfikaty i zastosowania

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kod stopnia ochrony                 | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK02 [0,2 J standardowa]                |
| Klasa ochrony IEC                   | Klasa bezpieczeństwa II                 |

## Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tolerancja strumienia świetlnego | +/-10%               |
| Początkowa chromaticzność        | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Tolerancja zużycia energii       | +/-10%               |

## Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz. | 5 % |
| Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.         | L80 |

## Warunki dotyczące zastosowań

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C |
| Nadaje się do losowego przełączania   | Tak   |

## Dane techniczne produktu

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH |
| Pełna nazwa produktu            | RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH |
| Full EOC                        | 871869684812800               |
| Kod zamówienia                  | 84812800                      |
| Materiał Nr (12NC)              | 910500457335                  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                             |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696848128                 |
| Numerator - Packs per outer box | 1                             |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696848128                 |

## Rysunki techniczne

