



# StyliD

## ST740T LED39S/830 PSU VWB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 3900 lm, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione, compatibile CC per illuminazione di emergenza centrale, Fascio extra largo, Bianco

I retailer devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, e al contempo garantire un'ottima qualità della luce, flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni a prova di futuro che gli consentano di differenziare i propri punti vendita. Offrendo luce di alta qualità, un fascio accattivante ed un'eccezionale efficacia luminosa, StyliD è la soluzione ad efficienza energetica ideale per le impegnative applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio. Si adatta ad un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione, inclusi CrispWhite per i negozi di moda e le ricette Food per i supermercati.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada        | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]                                                                                                                                                                               |                           | tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. |
| Attacco                        | - [-]                                                                                                                                                                                                                  | Codice famiglia prodotto  | ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]                                                                    |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                                                                                                                                                                                     | Lighting Technology       | LED                                                                                                 |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                                                                                                                                                                                                | Marchio CE                | SI                                                                                                  |
| Unità elettrica/alimentatore   | -                                                                                                                                                                                                                      | Periodo di garanzia       | 5 anni                                                                                              |
| Driver incluso                 | SI                                                                                                                                                                                                                     | Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                                                 |
| Note                           | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen | Marchio ENEC              | Marchio ENEC                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                                                                                        | Test filo incandescente   | Temperatura 650 °C, durata 30 s                                                                     |

|                                                                   |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità a RoHS EU                                              | Si                                                                             |
| <b>Dati tecnici di illuminazione</b>                              |                                                                                |
| Flusso luminoso                                                   | 3.900 lm                                                                       |
| Temperatura del colore correlata                                  | 3000 K                                                                         |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 123,80952380952381 lm/W                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | ≥80                                                                            |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa                 | 120 °                                                                          |
| Colore sorgente luminosa                                          | 830 bianco caldo                                                               |
| Tipo di ottica                                                    | Fascio extra largo                                                             |
| Tipo copertura ottica                                             | -                                                                              |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa                        | 54°                                                                            |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)                 | Not applicable                                                                 |
| <b>Funzionamento e parte elettrica</b>                            |                                                                                |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                                                                 |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                                                    |
| Corrente di spunto                                                | 14,5 A                                                                         |
| Tempo di spunto                                                   | 0,22 ms                                                                        |
| Consumo energetico                                                | 31,5 W                                                                         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                                                            |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione e scarico di trazione                                   |
| Cavo                                                              | -                                                                              |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 32                                                                             |
| <b>Temperatura</b>                                                |                                                                                |
| Range temperatura ambiente                                        | Da +10 a +40° C                                                                |
| <b>Controlli e dimmerazione</b>                                   |                                                                                |
| Dimmerabile                                                       | No                                                                             |
| Driver/unità di potenza/trasformatore                             | Unità di alimentazione, compatibile CC per illuminazione di emergenza centrale |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                                                             |
| <b>Meccanica e corpo</b>                                          |                                                                                |
| Materiale del corpo                                               | Metallo/Plastica                                                               |
| Materiale del riflettore                                          | Policarbonato rivestito in alluminio                                           |
| Materiale ottico                                                  | Policarbonato                                                                  |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | Lente in policarbonato metacrilato                                             |
| Materiale fissaggio                                               | -                                                                              |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                                                                         |

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Finitura copertura ottica/lenti                                                      | Trasparente                                  |
| Lunghezza complessiva                                                                | 258 mm                                       |
| Larghezza complessiva                                                                | 89 mm                                        |
| Altezza complessiva                                                                  | 179 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                                        | 179 x 89 x 258 mm                            |
| <b>Approvazione e applicazione</b>                                                   |                                              |
| e una gestione termica                                                               | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC:                                                            | Classe di isolamento II                      |
| <b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b>                                         |                                              |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                       |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.43, 0.40) SDCM <3                         |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                       |
| <b>Performance nel tempo (conforme a IEC)</b>                                        |                                              |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 %                                          |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L80                                          |
| <b>Condizioni di applicazione</b>                                                    |                                              |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                        |
| Adatto per la commutazione casuale                                                   | Si                                           |
| <b>Dati del prodotto</b>                                                             |                                              |
| Nome prodotto ordine                                                                 | ST740T LED39S/830 PSU VWB WH                 |
| Nome completo prodotto                                                               | ST740T LED39S/830 PSU VWB WH                 |
| Full EOC                                                                             | 871869917135300                              |
| Codice d'ordine                                                                      | 17135300                                     |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 910500459682                                 |
| Codice locale                                                                        | 17135300                                     |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione                                             | 1                                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8718699171353                                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 1                                            |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8718699171353                                |

## Disegno tecnico

