



StyliD Evo

ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH

StyliD Evo Compact, 1, LED Module, system flux 3900 lm, 31.5 W, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), Feixe horizontal oval

Com a gama StyliD Evo, os revendedores podem desfrutar de qualidade de luz superior e eficiência energética líder no mercado das óticas PerfectAccent numa série de projetores flexíveis e preparados para o futuro. Os projetores StyliD Evo são fáceis de reconfigurar com atualizações de ótica rápidas e fáceis que não exigem ferramentas. Também facilitam as frequentes mudanças nas disposições das lojas, já que os projetores StyliD Evo podem ser facilmente reposicionados na calha ou numa estrutura Maxos fusion. Com uma vasta gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em formatos de loja de conveniência até instalações em tetos altos, onde é necessária uma emissão lumínica muito alta, o StyliD oferece continuidade para todos os conceitos de loja de retalho. O StyliD Evo pode ser montado numa calha 3C ou DALI (ST770T, ST780T), em estruturas Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ou no teto com uma versão semiencastrada (ST770B). Todos os projetores StyliD Evo com refletores PerfectAccent estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem múltiplas opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. Para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas, estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Dados do produto

Informações gerais		Ligação	
Código da família das lâmpadas	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Cabo	-
Fonte de luz substituível	Não	Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	24
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Temperatura	
Driver incluído	Sim	Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Código da família de produtos	ST770T [StyliD Evo Compact]	Controlos e regulação	
Tecnologia de iluminação	LED	Regulável	Sim
Escala de valor	Especificação	Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado)
Marca CE	Sim	Interface de controlo	DALI
Período de garantia	5 anos	Fluxo luminoso constante	Não
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Características mecânicas e compartimento	
Marca ENEC	Marca ENEC	Material do corpo	metal/plástico
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s	Material refletor	Polycarbonato revestido a alumínio
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Material da ótica	Polycarbonato
Caraterísticas técnicas da luz		Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Fluxo Luminoso	3.750 lm	Material de fixação	-
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Cor do compartimento	Branco
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	119 lm/W	Acabamento do difusor ótico	Transparente
Color rendering index (CRI)	≥80	Comprimento global	210 mm
Número de fontes de luz	1	Largura total	90 mm
Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °	Altura total	275 mm
Cor da fonte de luz	827 branco quente	Dimensões (Altura x largura x profundidade)	275 x 90 x 210 mm
Tipo de ótica	Feixe horizontal oval	Aprovação e aplicação	
Tipo de difusor ótico	-	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Difusão do feixe de luz da luminária	-	Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable	Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Cromaticidade inicial	(0.458, 0.410) SDCM <3
Consumo de energia CLO inicial	- W W	Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Consumo médio de energia CLO	- W W		
Consumo de energia CLO final	- W		
Corrente de irrupção	20,4 A		
Tempo de irrupção	195 ms		
Consumo de Energia	31,5 W		
Fator de potência (Fração)	0.9		

StyliD Evo

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	1 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L80

Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	1%
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH

Nome do produto completo	ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH
Código do produto completo	871869940551900
Código de encomenda	40551900
N.º material (12NC)	910500465455
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699405519
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699405519

Desenho dimensional

