



Sistema binario trifase

ZRS750 EP SL BK (XTS12-2+41-2)

Nero

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Colore accessori	Nero
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	250 V
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ZRS750 EP SL BK (XTS12-2+41-2)
Nome completo prodotto	ZRS750 EP SL BK (XTS12-2+41-2)
Full EOC	871155914148099

Descrizione codice locale	14148099
Codice d'ordine	14148099
Codice materiale (12NC)	910502558418
Codice locale	14148099
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559141480
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711559141404

Sistema binario trifase

Disegno tecnico

