



TCW060

TCW060 1xTL5-35W HFS

1 pc - TL5 - 35 W - Électronique haute fréquence

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Version pays	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Marquage CE	NO [Norway]
Code famille de lampe	TL5 [TL5]	Marquage ENEC	Marquage CE
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °	Garantie	Non
Puissance de la lampe	35 W	Flux lumineux constant	3 ans
Température de couleur	-	Flux lumineux constant	Non
Kombipack	Non	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	16
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Appareillage	Électronique haute fréquence	Service Tag	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [Diffuseur polycarbonate prismatique]	Score taux d'éblouissement CEN	26
Faisceau du luminaire	-	Caractéristiques électriques	
Éclairage de secours	Non [-]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Câble	Non	Consommation électrique de CLO initiale	Not applicable W
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Courant d'appel	24 A
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Temps du courant d'appel	0,25 ms
Essai au fil incandescent	NO [Non]	Facteur de puissance (min.)	0.9

TCW060

Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux de réflecteur	Acier
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1000 mm
Longueur totale	1515 mm
Largeur totale	81 mm
Hauteur totale	74 mm
Couleur	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	74 x 81 x 1515 mm (2.9 x 3.2 x 59.6 in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Température de couleur proximale initiale	- K

Indice de rendu des couleurs (initial)	-
Puissance initiale absorbée	39 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non
Données logistiques	
Code de produit complet	871155981385199
Nom du produit de la commande	TCW060 1xTL5-35W HFS
Code barre produit	8711559813851
Code de commande	81385199
Code de commande local	TCW060135HF
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	910503611418
Poids net (pièce)	1,700 kg



Schéma dimensionnel

1000

TCW060

TCW060

Données photométriques



IFGU1_TCW060 1xTL5-35W HF.EPS

IFPC1_TCW060 1xTL5-35W HF.EPS

