



Maxos TL-D, vakiokisko

4MX056 581 5x2.5 WH

MAXOS TST8, Valkoinen

Valaisinkiskolla on kaksi tehtävää: ensiksikin se toimii tukevana jonoasennuskiskona, johon sähköyksiköt kiinnitetään, ja toiseksi se toimii kotelona kaapeleille, jotka syöttävät yksiköille virran. Kaikki kiskoelementit on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, ja niissä on valkoinen tai hopeanvärinen pinnoitus. Elementtejä on saatavissa 1, 2 ja 3 sähköyksikön (36 W ja 58 W) pituisina. Kiskoon on integroitu nauhakaapeli (5 tai 7 johdinta) tai kaksi nauhakaapelia (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta), jotka integroidun vaihevalintakytkimen ja liitäntäkappaleiden kanssa takaavat asianmukaisen, turvallisen johdotuksen. 7-johdimista kaapelia käytetään integroituun valaistuksen säätöön tai turvalaistukseen, jos järjestelmässä on akkuvarmistettuja sähköyksiköitä. Kaksoisjohdotusta (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta) tarvitaan, jotta sähköyksiköille saadaan täysin erillinen virransyöttöjärjestelmä. Kaksoisjohdotusta käytetään yleensä järjestelmissä, joissa on keskusakuilla tai erillisellä kytkennällä toteutettu turvalaistus. Ylimääräisiä liitäntäkappaleita tai johdotuksia ei siten tarvita.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tuoteperheen koodi	4MX056 [MAXOS TST8]
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen

Kokonaispituus	1 530 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	4MX056 581 5x2.5 WH

Maxos TL-D, vakiokisko

Koko tuotenimi	4MX056 581 5x2.5 WH
Full EOC	403073257314199
Tilauuskoodi	57314199
Tuotekoodi (12NC)	910610017126
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

EAN/UPC - tuote/kotelo	4030732573141
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	2
EAN/UPC – laatikko	4030732104680

Mittapiirros

