



CoreLine cu șină Gen2

LL212X 7x1.5 BC

Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking (cu montaj pe șină) Gen2 este un sistem pentru linie luminoasă proiectat pentru simplitate. Are mai multe lungimi, pachete de fluxuri și forme de fascicule luminoase, pentru a se potrivi la fiecare proiect și aplicație. Ușor de utilizat și integrat cu spoturi și senzori, CoreLine cu șină Gen2 oferă iluminat constant, de calitate superioară, cu protecție suplimentară împotriva infiltrării accidentale a apei. Sistemul inovator este, de asemenea, ușor de asamblat și montat, pentru instalări retrofit și recondiționări mai rapide.

Catalog de date

Informații generale	
Culoare accesoriu	Alb
Cod familie de produse	LL212X [Coreline Trunking Gen2]
Tier	Valoare
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Lungime totală	1.130 mm
Lățime totală	80 mm
Înălțime totală	50 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	50 x 80 x 1130 mm
Material	Oțel
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Date despre produs	
Nume comandă produs	LL212X 7x1.5 BC
Numele complet al produsului	LL212X 7x1.5 BC
Full EOC	871951410840000
Cod de comandă	10840000
Număr material (12NC)	910925867583
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514108400
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8719514108400

