



UNIdot

BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140

UNIdot, 257 lm, 10.8 W, Rojo, verde y azul, Dynamix DMX, Clase de seguridad III

La iluminación correcta de la fachada mejora el ambiente de cualquier espacio y enciende la imaginación. UNIdot de Philips es solo una de las recientes innovaciones en la iluminación mediante LED que permite crear la atmósfera perfecta para interiores y exteriores. Noches estrelladas de ensueño y cautivadores paisajes urbanos, todos son posibles con el sistema de iluminación mediante LED UNIdot de Philips. Las luces UNIdot flexibles y modulares se pueden colocar en cualquier fachada difícil, lo que permite lograr las tareas de diseño de iluminación más creativas. Disponible en opciones de color regulables, con intensidad de luz que es fácil de ajustar, esto constituye un gran reemplazo de las soluciones convencionales en términos de rendimiento, versatilidad, calidad de luz y ahorro de energía.

Datos del producto

Información general		Cumple con el reglamento RoHS de la UE	
Fuente de luz reemplazable	No	Sí	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad		
Controlador incluido	No		
Tipo de motor de fuente de luz	LED		
Lighting Technology	LED		
Marca CE	Marca CE		
Período de garantía	3 años		
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables		
Marca ENEC	-		
Información técnica sobre la luz			
Flujo luminoso	257 lm		
Ángulo de inclinación estándar post-top	-		
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-		
Temperatura de color correlacionada	-		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	24 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	-		
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul		

Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	24 CC V
Consumo de energía	10,8 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.3 m sin enchufe
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Controlador/unidad de potencia/transformador	Transformador electrónico
Interfaz de control	Dynamix DMX
Salida luminica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Material de fijación	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Gris y blanco
Dispositivo de montaje	-
Forma de cubierta/lente óptico	Planos hemisféricos

Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Altura total	51 mm
Diámetro total	140 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Nivel de regulación máximo	0 % (digital)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140
Nombre del producto completo	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140
Full EOC	911401612503
Código del pedido	911401612503
N.º de material (12NC)	911401612503
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	27

Plano de dimensiones



