



GreenSpace Flex

RS378B P24 930 PSU-E MB M70

GreenSpace Flex, 24 W, 930 暖白光, 30°, 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

产品数据

一般資訊		耗電量	
裝置部件數量	單位	功率因數 (比值)	24 W
內附驅動器	是	連線照明	0.9
照明 source 引擎類型	LED	續線	外部連接器
CE 標誌	-	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
保固期	3 年	溫度	
灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時間 30 秒	環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
符合歐盟 RoHS 標準	是	控制與調光	
照明技術		可調光	否
光通量	1,992 lm	驅動器/電力單元/變壓器	電子變壓器
相關色彩溫度 (規範)	3000 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	83 lm/W	恆光輸出	無
演色性指數 (CRI)	>90	機械與外罩	
光源色彩	930 暖白光	外殼材質	鋁合金
光學罩類型	-	光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
燈具光束擴散	30°	光學罩材質	-
運轉與電力		固定材料	鋁
輸入電壓	220 至 240 V	外罩色彩	深灰色
線路頻率	50 or 60 Hz	光學罩表面處理	-
平均 CLO 功耗	1905 W		

整體高度	90 mm
整體直徑	70 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
保護等級 IEC	安全等級 II

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<3
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)



中值使用壽命 L80B50	50,000 h
---------------	----------

應用條件	
最高調光等級	不適用
適合隨機切換	無

產品資料

下訂產品名稱	RS378B P24 930 PSU-E MB M70
完整產品名稱	RS378B P24 930 PSU-E MB M70
完整產品代碼	911401721472
訂單代碼	911401721472
材質 Nr. (12NC)	911401721472
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	36

二维绘图



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

