



ZXP399 DMX

Regulatory i akcesoria

ZXP399 main controller DMX

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria, 90 do 264 V, 50 to 60 Hz,
Ochrona przed dotknięciem palcem, Znak CE, Czarny

Układy sterowania ZXP399 DMX i akcesoria do okablowania są przeznaczone do naszych opraw do obiektów architektonicznych i elewacji (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString oraz UniBar). Układy sterowania DMX obejmują główny sterownik, sterownik samodzielny, sterowniki podrzędne, wzmacniacz DMX oraz urządzenie adresujące DMX. Sterownik główny: komputer przemysłowy do sterowania maksymalnie 6000 układów DMX. Sterownika samodzielnego używa się do średnich instalacji z maksymalnie 700 układami DMX. Akcesoria do okablowania obejmują przewody zasilające i łączące ze złączami męskimi i żeńskimi IP67 oraz zaślepkami. Urządzenie adresujące: urządzenie przenośne pozwalające zapisać adresy DMX w całym przebiegu w lokalizacji w ciągu kilku minut. Wzmacniacz DMX: kompaktowy, niskonapięciowy repeater IP65 wzmacniający sygnał DMX do 100 razy.

Dane produktu

Informacje ogólne		Mechanika i korpus	
Kolor akcesorium	Czarny	Całkowita długość	482 mm
Znak CE	Znak CE	Całkowita szerokość	361 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Całkowita wysokość	177 mm
Napięcie wejściowe	90 do 264 V	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	177 x 361 x 482 mm
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZXP399 main controller DMX
Pełna nazwa produktu	ZXP399 main controller DMX
Full EOC	871951494685900
Kod zamówienia	94685900

Materiał Nr (12NC)	911401756612
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514946859
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8719514946859

Rysunki techniczne

