



ClearFlood Large

BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU

ClearFlood large - LED module 55000 lm - LED - Unidade de fonte de alimentação - Ângulo de 52° do eixo do Optiflux assimétrico - GR

O ClearFlood grande foi concebido para cumprir os requisitos de uma vasta gama de aplicações de iluminação com projetores. Inclui também todas as funcionalidades e interfaces de controlo necessárias para o tornar duradouro e ainda mais eficiente. O ClearFlood grande permite-lhe escolher o número exato de lúmens necessários para a sua aplicação. Ao incorporar óticas de eficiência extremamente elevada e LEDs de última geração, é uma solução altamente competitiva que oferece uma relação lux/euro notável, bem como poupanças de energia até 40% (sem utilização de controlos adicionais). A vasta escolha de óticas garante uma cobertura máxima de aplicações. O ClearFlood grande é fácil de instalar: basta ligar e selecionar a opção que mais se adequa às suas necessidades. Perfeito para substituir a tecnologia convencional e permitir o controlo de iluminação inteligente, mantendo as mesmas colunas e a instalação elétrica.

Dados do produto

Informações gerais			
Código da família das lâmpadas	LED550 [LED module 55000 lm]	Interface de controlo	Não
Cor da fonte de luz	740 branco neutro	Ligação	Unidade de ligação de 5 polos
Fonte de luz substituível	true	Cabo	Não
Número de unidades de equipamento	2	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]	Marca de inflamabilidade	F [F]
Controlador incluído	true	Marca CE	CE
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [vidro liso]	Marca ENEC	ENEC
Difusão de feixe da luz da luminária	39° - 11° x 98°	Período de garantia	5 anos
		Optic type outdoor	Ângulo de 52° do eixo do Optiflux assimétrico

ClearFlood Large

Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
---------	---

Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	3
Marca RoHS	ROHS
Tipo de motor LED	LED
Product Family Code	BVP651 [ClearFlood large]

Dados técnicos de luminosidade

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	13 A
Tempo de irrupção	1,32 ms
Fator de potência (Mín.)	0.96

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material refletor	-
Material da ótica	AC
Material de lente/tampa ótica	Vidro
Material de fixação	Steel
Dispositivo de montagem	MBA [Suporte de montagem ajustável]
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento global	817 mm
Largura total	597 mm
Altura total	80 mm
Área projetada eficaz	0,41 m²

Cor	GR
-----	----

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [IK08]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	47600 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Eficiência da luminária LED inicial	138 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	≥70
Cromaticidade inicial	(0.380, 0.390) SDCM <5
Potência de entrada inicial	345 W
Tolerância de consumo de energia	+/-11%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L91

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871869910790100
Nome de produto da encomenda	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU
EAN/UPC - Produto	8718699107901
Código de encomenda	10790100
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador - Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	912300023746
Peso líquido (Peça)	23,275 kg


ClearFlood Large

Desenho dimensional




ClearFlood BVP650/651

Dados fotométricos



OFCS1_BVP651T251xLED550-4S740OFA52



OFPC1_BVP651T251xLED550-4S740OFA52

