



ArenaVision LED gen3.5

BVP428 1780/957 BV S2 T25 PSDMX

ARENAVISION LED GEN3.5 LARGE, LED module 180000 lm, LED, 1500 W, Unità di alimentazione con interfaccia DMX, Distribuzione simmetrica, Coppa in policarbonato PCC, 2° x 10°, Dinamico DMX/RDM, Staffa di montaggio regolabile

Il sistema di illuminazione con proiettori LED Philips ArenaVision è un'innovativa soluzione di illuminazione LED di campi da gioco che supporta i più recenti standard di trasmissione televisiva. Progettato specificatamente per impianti sportivi e polifunzionali, ArenaVision LED offre qualità della luce eccezionale, gestione termica efficiente e lunga durata di vita. Se abbinato a sistemi di controllo come il sistema di gestione dell'illuminazione Interact Sports, ArenaVision LED è in grado di impostare i giusti livelli di illuminazione mediante pianificazioni o regolazioni in tempo reale. Il sistema può, in aggiunta, essere utilizzato per creare spettacoli di luce personalizzati prima, durante e dopo l'evento principale. Per assicurare un impiego ottimale in applicazioni in interi o esterni, la gamma di proiettori include due versioni con corpo unico in pressofusione di alluminio in cui sono rispettivamente posizionati 2 e 3 moduli LED. Inoltre, funziona con un'unità driver esterna separata dal corpo del proiettore che può essere utilizzata a distanza rispetto al proiettore (BV) oppure premontata sulla staffa di montaggio del proiettore stesso (HGB) per facilitare l'installazione e ridurre i costi iniziali.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED1800 [LED module 180000 lm]	Numero di riduttori	1 unità
Sorgente luminosa sostituibile	Sì	Driver incluso	Sì
		Tipo di motore sorgente luminosa	LED

ArenaVision LED gen3.5

Codice famiglia prodotto	BVP428 [ARENAVISION LED GEN3.5 LARGE]
Lighting Technology	LED
Tier	Specifiche tecniche
Marchio CE	Marchio CE
Periodo di garanzia	3 anni
Marchio di infiammabilità	-
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Flusso luminoso	162.000 lm
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Temperatura del colore correlata	5700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	108 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	90
Colore sorgente luminosa	957 bianco freddo
Tipo copertura ottica	Coppa in policarbonato PCC
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	2° x 10°
Tipo di ottica aree esterne	Distribuzione simmetrica

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	230-400 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	20 A
Tempo di spunto	0,160 ms
Consumo energetico	1.500 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Unità di connessione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -40 a +55 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DMX
Controlli e interfacce	Dinamico DMX/RDM
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-

Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Alluminio
Colore alloggiamento	Alluminio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio regolabile
Forma copertura ottica/lenti	Piatta
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	441 mm
Larghezza complessiva	695 mm
Altezza complessiva	695 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,512 m²
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	695 x 695 x 441 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione contro le sovratensioni fino alla modalità differenziale a 10 kV
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-7%
Cromaticità iniziale	(0.321, 0.335) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	+/-2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Mantenimento lumen alla vita utile media*	L80
50.000 ore	

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP428 1780/957 BV S2 T25 PSDMX
Nome completo prodotto	BVP428 1780/957 BV S2 T25 PSDMX
Full EOC	871951420076000
Codice d'ordine	20076000
Codice materiale (12NC)	912300024634
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514200760
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514200760

ArenaVision LED gen3.5

Disegno tecnico

