



Ocean Ambiance LED

BPP708 5850/NW PSU WRN SI/DGR PT

Ocean Ambiance LED - LED XP-G2 - 5.850 lm - Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - 220 bis 240 V - 50 bis 60 Hz - Tiefstrahlende Straßenoptik - Acrylglaswanne - Platin - - 25 °C - Mastaufsatz Ø 60 mm

Die für die Mastaufsatzmontage konzipierte Ocean Ambiance LED zeichnet sich durch eine hochwertige Bauweise aus, die sich perfekt an den Metall- oder Holzmast anschließt. Sie kann mit anderen Mitgliedern der Ocean-Familie kombiniert werden, um eine komplette Anlage mit exklusivem Charakter zu schaffen. Die energieeffiziente Ocean Ambiance LED bietet eine hervorragende Farbwiedergabe, so dass die Verkehrsteilnehmer ihre Umgebung klar erkennen können und sich entsprechend sicherer fühlen. Diese Leuchte ist mit zwei verschiedenen Optiken und in fünf verschiedenen Konfigurationen erhältlich, damit je nach Anwendung und erforderlicher Beleuchtungsstärke die passende Lösung zusammengestellt werden kann.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]
Lampenfamiliencode	XP-G2 [LED XP-G2]	CE-Zeichen	ja
Farbe der Lichtquelle	Neutralweiß	Optic type outdoor	Tiefstrahlende Straßenoptik
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Hinweis	* Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	Konstante Lichtabstrahlung	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja	RoHS-Zeichen	-
Typ optische Abdeckung/Linse	PM [Acrylglaswanne]	WEEE-Zeichen	-
Lichtregelung	-		
Anschluss	Schraubanschluss mit Stecker und Buchse		
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s		

Ocean Ambiance LED

Product Family Code	BPP708 [Ocean Ambiance LED]
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom Quelle	5.850 lm
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Aluminium
Montagevorrichtung	60P [Mastaufsatz Ø 60 mm]
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Farbe	Platin
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert	5850 lm
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871794322934500
Bestell-Produktname	BPP708 5850/NW PSU WRN SI/DGR PT
EAN/UPC - Produkt	8717943229345
Bestellcode	22934500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	1
Material-Nr. (12NC)	912300026015
Nettogewicht (Einzelteil)	7,500 kg



Abmessungsskizzen

Ocean Ambiance LED BPP708

