



DynaVision Programmable Xtreme für CDM

HID-DV PROG Xt 210 CDM_e/CPO C2 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für CDM-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)	0.98
Ableitstrom (max.)	0.7 mA
Einschaltstromweite	4 ms
Eingangsstrom (Nom)	1.11 A
Einschaltstrom (max.)	4 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	13
Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	3 m
Anschlusstyp	WAGO Serie 804
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 50 °C


Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	PROG
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	C2
Genehmigung und Anwendung	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine Norm für HID-Lampentreiber. Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]
Umweltnorm	ISO 14001

DynaVision Programmable Xtreme für CDM

Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC
	Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Gesamt-Produktcode	871829122269900

Bestellcode	22269900
Material-Nr. (12NC)	913700676966
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291222699
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291222705

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4.8 mm	58.0 mm	169.0 mm	156.0 mm	100.0 mm	81.5 mm

