PHILIPS

Lighting

DynaVision Programmable Xtreme CDMe

HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor MASTERColour CDMe MW-lampen, ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke soort verlichtingsmanagementoplossing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Arbeidsfactor 50% belasting (min.)	0,98
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA
Duur aanloopstroom	4 ms
Ingangsstroom (nom.)	1.11 A
Aanlooppiekstroom (max.)	4 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	13

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	3 m
Connectortype	WAGO 804-serie

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	PROG

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	C2

Keurmerken en classificaties	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen standaard voor HID-lampdrivers. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]

Wijziging van gegevens voorbehouden

DynaVision Programmable Xtreme CDMe

Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Full EOC	871829122269900

Bestelcode	8718291222699
Materiaalnr. (12NC)	913700676966
Lokale code	DVPRXT210CDMCPO
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291222699
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291222705

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.