PHILIPS

Lighting



Bộ cảm biến Dynalite

DUS30LHB-D

Cảm biến Dynalite có chức năng phát hiện chuyển động, kiêm thăm dò mức độ sáng và tiếp nhận hồng ngoại. Mỗi chức năng này có thể hoạt động đồng thời, vận hành tự động trong các tình huống như bật đèn khi phát hiện chuyển động, sau đó giảm mức độ sáng khi dò được ánh sáng mặt trời, nhờ vậy tiết kiệm thêm năng lượng. Nhờ kết hợp ba chức năng vào một thiết bị, hiệu quả vận hành của hệ thống được cải thiện. Mỗi cảm biến tích hợp sẵn bộ vi xử lý, cho phép kiểm soát một căn phòng nhỏ, tầng của một tòa nhà hoặc toàn bộ tòa nhà bằng các chức năng logic. Tất cả các cảm biến được cấp nguồn từ mạng DyNet. Và nhờ khả năng lập trình toàn bộ từ xa, bạn có thể cấu hình các cảm biến để tự động hóa và điều khiển các đối tượng đầu ra với số lượng gần như vô hạn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu CE	Dấu CE
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-5 đến +50°C

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	DUS30LHB-D

Tên sản phẩm đầy đủ	DUS30LHB-D
Mã sản phẩm đầy đủ	871869600512500
Mã đơn hàng	913703015609
Số vật liệu (12NC)	913703015609
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696005125
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8718696012628